



Mobil 1 Racing™ 4T 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube, Taiwan

先進複級合成四行程機車引擎機油

產品說明

Mobil 1 Racing™4T 是一款先進的四行程機車引擎機油。本產品有助於為現今的高效能機車提供卓越的效能等級。即使在極端操作條件下，本產品亦有助保護四行程引擎，使其在操作期間一直保持潔淨。

特性與效益

Mobil 1 Racing 4T 以高效能合成基礎油製成，同時結合精確平衡的添加劑系統，有助提供出色的引擎清潔性、卓越的高溫磨損保護和高效的防腐蝕保護。由於合成技術所固有的強勁效能和保護力，使用 Mobil 1 Racing 4T 有助於維持最大的動力輸出。這款專為機車引擎設計的油品在所有氣候的嚴苛操作條件下，以及不論是溫和或嚴苛的駕駛環境中，甚至在比賽跑道上皆能展現無與倫比的效能。主要特性與潛在效益包括：

特性	優點與潛在效益
最佳化的摩擦特性	摩擦損耗減少，因此可提供恆定動力 引擎效能與燃油經濟性的整體最佳化平衡
出色的磨損保護	有助延長引擎使用壽命
出色的熱穩定性和氧化穩定性	在所有操作溫度下保護液體的流動效能，有效減少沉積物的形成(尤其是氣冷引擎在高溫下操作時)
出色的低溫保護效能	低環境溫度下提供有效的潤滑性，有助啟動引擎、快速提供磨損保護並減少啟動系統的換油週期
出色的去垢/分散能力	出色的引擎清潔性，以及平穩可靠的操作
有效的防腐蝕和防鏽保護	延長重要閥門和軸承元件的使用壽命

應用

•Mobil 1 Racing 4T 特別建議用於潤滑高效能機車所採用的四行程機車引擎。

規格與認可

產品符合或超越以下要求：
API SN
JASO MA2
JASO MA

特性與規格

特性	
級數	SAE 10W-40

特性	
100°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	13.4
40°C 條件下的運動黏度, mm ² /s, ASTM D445	85.9
黏度指數, ASTM D2270	159
15°C 條件下的密度, g/ml, ASTM D1298	0.849
閃火點, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93	204
流動點, °C, ASTM D97	-48

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議, 請參閱材料安全資料表 (MSDS), 其網址為: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及, 否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

11-2020

ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch

6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road

Taipei Taiwan

+886 2 2734 6888

<http://www.exxonmobil.com>

典型屬性是經由正常生產狀況下得到的典型數值, 不等同與產品規範。

產品在正常生產狀況下, 以及不同的調配廠產生的典型數值可能會有變動, 並不影響產品性能。

此處包含的資訊可能未經通知而作出變更, 並不是所有的產品都會在當地出售。

更多的詳情, 請聯絡埃克森美孚公司當地機構, 或查詢 www.exxonmobil.com


埃克森美孚公司有許多分支和下屬機構。他們大多在公司名稱裏包含 "埃索", "美孚", 或 "埃克森美孚"。

本文件並不取代當地公司的獨立性。

當地相關的埃克森美孚公司分支機構對當地的行為負有責任。

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved