



Plastol 2501

ExxonMobil Specialties , Canada

Description du produit

Huile de procédé paraffinique à haute viscosité, à faible volatilité et présentant d'excellentes performances en matière de vieillissement thermique. Ces propriétés en font un choix idéal pour les composés de caoutchouc EPDM, conçus pour les capots automobiles ou autres applications à haute température.

Les huiles de procédé ExxonMobil sont produites et contrôlées selon le système de gestion de la qualité des produits d'ExxonMobil, la norme EN ISO 9000 ou une norme équivalente.

Applications

Le Plastol 2501 est recommandé pour une large variété d'applications EPDM, notamment :

- Joints d'étanchéité
- Paroi d'étanchéité
- Courroies et tuyaux

Propriétés et spécifications

Propriété	Méthode standard (a)	Min.	Max.
Couleur ASTM	ASTM D1500		6,0
Viscosité cinématique à 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	30,6	32,7
Viscosité cinématique à 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	450	520
Point d'éclair, Cleveland à vase ouvert, °C	ASTM D92	294	
Point d'écoulement, °C	ASTM D97		-6
Aspect	Visuel	Clair et brillant	

Remarque 1 : Les produits sont certifiés respecter les valeurs indiquées à leur mise en marché. Les valeurs véritables peuvent dévier à l'intérieur de la valeur de reproductibilité établie de la méthode d'essai indiquée.

Remarque 2 : Aux fins de déterminer la conformité à une spécification, les valeurs observées ou calculées seront arrondies à l'unité la plus proche dans le dernier chiffre le significatif utilisé dans l'expression de la valeur limite, conformément à la méthode de la norme ASTM E 29

(a) Au lieu de la méthode d'essai standard, d'autres méthodes d'essai peuvent être utilisées pour la certification de la propriété d'un produit.

Santé et sécurité

Les recommandations relatives à la santé et la sécurité de ce produit se trouvent sur la fiche de données de sécurité (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Exxon Mobil Corporation ou de l'une de ses filiales, sauf indication contraire.

12-2023

Pétrolière Impériale

Division Produits pétroliers et chimiques

Lubrifiants et produits spéciaux

240 Fourth Ave. SW

B.P. 2480, Station M

Calgary AB T2P 3M9

1-800-268-3183

Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis. Le plus grand soin a été pris lors de la préparation de cette information. Dans la mesure permise par la loi, l'Impériale décline toute responsabilité quant aux garanties et/ou représentations, expresses ou implicites, portant sur l'exactitude de l'information et son adéquation à une fin particulière. Tous les produits peuvent ne pas être disponibles localement. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Imperial Oil ou visiter www.imperialoil.ca.

ExxonMobil compte de nombreuses sociétés affiliées, dont plusieurs ont un nom qui comprend Esso, Mobil ou ExxonMobil. Aucune disposition contenue dans les présentes ne vise à annuler ou à remplacer l'autonomie des sociétés du groupe. Les filiales d'ExxonMobil sont responsables de ce qui se fait localement.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved