



Mobilgard™ ADL Series

ExxonMobil Marine , Portugal

Óleos para Motores Diesel



Descrição do Produto

Os óleos da Série Mobilgard™ ADL foram projetados para motores diesel de Alta Potência Efetiva (BMEP) de médias e altas velocidades operando com combustíveis destilados.

Os óleos Mobilgard™ ADL 30 e Mobilgard™ ADL 40 têm uma formulação balanceada que combate a formação de laca e depósitos em aplicações severas. As superiores propriedades de suportar cargas ajudam a minimizar o desgaste de anéis de pistões e camisas e também tornam os lubrificantes adequados para aplicações em engrenagens marítimas.

Os benefícios potenciais do uso dos lubrificantes da Série Mobilgard ADL incluem ajudar a:

- Prolongar a vida útil de componentes e de superfícies críticas ao desgaste.
- Melhorar a limpeza geral do motor.
- Reduzir o consumo de óleo.
- Aumentar o tempo entre revisões gerais do motor.

Características e Benefícios

Os óleos da Série Mobilgard ADL demonstraram desempenho superior nos mais recentes modelos de motores diesel, incluindo motores da MAN Energy Solutions Augsburg, Caterpillar (séries 3600 e C280), Deutz e Wärtsilä. Em extensos testes de campo com esses motores, os óleos da Série Mobilgard ADL corrigiram muitos problemas normalmente associados a motores em serviço severo operando com combustíveis de qualidade inferior. Os resultados incluíram uma redução drástica no consumo de óleo, uma redução significativa na formação de vernizes nas camisas e longos períodos entre as revisões gerais. Esses avançados lubrificantes para motores diesel possuem excelentes propriedades de separação de água, resistência à ferrugem e corrosão.

As principais características e benefícios potenciais incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Excelente estabilidade térmica e oxidativa	Melhor limpeza do motor, redução na formação de vernizes na camisa, redução da borra na parte superior do motor, redução de depósitos nas ranhuras dos anéis dos pistões e no polimento de cilindros
Superior proteção contra o desgaste	Prolonga a vida útil de superfícies críticas quanto ao desgaste
Avançada capacidade detergente/dispersante	Depósitos reduzidos, especialmente na área dos anéis dos pistões, o que leva a intervalos prolongados entre retíficas dos cilindros e consumo de óleo reduzido
Estabilidade ao cisalhamento com manutenção do grau de viscosidade	Consumo de óleo reduzido e superior proteção dos mancais

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Altos níveis de TBN	Previne o desgaste por corrosão devido a combustíveis com alto teor de enxofre
Aplicação em ampla gama de motores	Um lubrificante de motor de serviço severo para todas as aplicações a bordo

Aplicações

Os lubrificantes da Série Mobilgard ADL destinam-se ao uso em motores com alta BMEP e em aplicações em motores de serviços severos, onde a natureza do combustível e do serviço exigem um nível maior de detergência/dispersância e controle de verniz nas camisas do que o oferecido pela maioria dos lubrificantes para motores diesel.

Especificações e Aprovações

Estes produtos têm as seguintes aprovações:	ADL 30	ADL 40
Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (Dual Fuel – gas mode)		X
Anglo Belgian Corporation 6DZ-DZ, 8DZ-DZ (Dual Fuel – gas mode)	X	
Motor Diesel Caterpillar / MaK de 4 Tempos e Média Velocidade (Operação com Destilado)		X
GE Transportation GE16V250 Fundamental Approval (carta em arquivo)		X
MAN Energy Solutions Augsburg (antiga MAN B&W) motores 28/33D		X
MAN Energy Solutions Augsburg (antiga MAN B&W) - Motores 4 Tempos de velocidade média para operação alternada com destilado / GNL	X	X
MTUOil Category2	X	X
Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10	X	
Motores Wartsilla de 4 Tempos e Velocidade Média para Operações com Combustível Duplo e Destilado.		X
Wartsila Medium Speed Diesel Engine	X	X
ZF TE-ML 04B	X	X

Este produto é recomendado para uso em aplicações que requeiram:	ADL 30	ADL 40
ACEA E2	X	X
Allison C-4	X	
API CF	X	X
API SF	X	X
MAN 270	X	X

Este produto atende ou excede os requisitos de:	ADL 30	ADL 40
---	--------	--------

Este produtoatende ou excede os requisitos de:	ADL 30	ADL 40
Anglo Belgian Corporation 12V-DZ, 16V-DZ (combustível destilado com até 1,5% enxofre)		X
Anglo Belgian Corporation 6DZ-DZ, 8DZ-DZ (combustível destilado com até 1,5% enxofre)	X	

Propriedades e Especificações

Propriedade	ADL 30	ADL 40
Grau	SAE 30	SAE 40
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874	1,4	1,4
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	230	239
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	11,5	14,7
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	90	132
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-30	-21
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	12	12
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	117	112

Saúde e Segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

08-2023
ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved