



Mobilgard™ 570

ExxonMobil Marine , 中国

船用柴油发动机汽缸油

产品简介

埃克森美孚生产的美孚佳特 570 是一款高性能的优质船用柴油发动机汽缸润滑油。美孚佳特 570 的出众性能已在现代船用二冲程发动机峰值点火压力和线性温度升高的工况下得到验证。它具有优化的黏度(100°C时高于 20 厘斯)和低挥发性, 确保实现出色的润滑油分布和油膜强度。通过使用全面性能的平衡配方, 美孚佳特 570 能够最大限度减少汽缸注油率, 同时在燃油含硫量降至 1.5% 的持续运行状况下, 展示出卓越的清净性能。

特性和效益

- 卓越的热稳定性和氧化稳定性可有效帮助减少沉积物和油泥生成。
- 出色的清洁能力潜在提高发动机零部件的清洁度
- 均衡配方兼具低挥发性, 有助于降低注油率并减少汽缸油消耗。

规格与认可

本产品已获得以下认可：
MAN Energy Solutions Copenhagen (其前身为 MAN B&W) 二冲程船用发动机 I 类

特性与规范

特性	
等级	SAE 50
15°C 时的密度, kg/m³, ASTM D4052	0.938
闪点, 克利夫兰开口杯法测定, °C, ASTM D92	256
倾点, °C, ASTM D97	-9
40°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445	222
100°C 时的运动黏度, mm²/s, ASTM D445	20
黏度指数, ASTM D2270	104
总碱值, mg KOH/g, ASTM D2896	70

健康与安全

有关本产品的健康与安全建议, 请参阅化学品安全技术说明书 (SDS), 可于以下网站获取 : <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
除另行说明外, 此处所使用的所有商标均为埃克森美孚公司或其某一关联公司的商标或注册商标。

Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.
Typical Properties may vary slightly.

The ExxonMobil logo is displayed in white text on a dark background. The word "Exxon" is in a bold, sans-serif font, and "Mobil" is in a slightly lighter, sans-serif font.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved