



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Højtydende motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 er en højtydende fuld SAPS-motorolie, der er specielt udviklet til at servicere moderne benzin-, diesel- og hybridbiler fra Volvo Cars Group.

Egenskaber og fordele

- Fremragende egenskaber ved lave temperaturer for pålidelig og hurtig start i koldt vejr.
- Giver effektiv smøring under en lang række driftstemperaturer og kørselsforhold.
- Forlænger motorens levetid ved at forhindre skadelige aflejringer og slamdannelse på motordelene.
- Giver mulighed for brændstoføkonomi i henhold til ACEA A5/B5 og A7/B7 testsekvens.
- Bidrager til Low Speed Pre-Ignition (LSPI) beskyttelse af turboladede benzin DI-motorer.

Anvendelsesområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 anbefales til brug i Volvo B5, B6, B8, D5, benzin- og dieselmotorer og D82 og D87 hybrid-motorer, med eller uden forlængede serviceintervaller.

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

VOLVO 95200377

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

API SL

API SM

API SP

ACEA A5/B5

ACEA A7/B7

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber

Viskositetsklasse

SAE 0W-30

Egenskaber	
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445	53,4
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445	9,9
Densitet ved 15,6° C, g/ml ASTM D4052	0,841
Viskositetsindeks, ASTM D2270	175
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-42

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

12-2022
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved