



Mobilfluid 125

Mobil Industrial , Finland

Erittäin suorituskykyinen voimansiirtoöljy

Tuotekuvaus

Mobilfluid 125 on erittäin suorituskykyinen voimansiirtoöljy, joka on tarkoitettu hydrodynaamisiin vaihteistoihin ja hydraulijärjestelmiin, joita yleensä käytetään rautateiden, merenkulun, rakennusteollisuuden ja teollisuuden käyttökohteissa. Se on valmistettu korkealuokkaisista perusöljyistä ja tarkkaan valituista lisäaineista, joiden avulla sen voimansiirto-ominaisuudet saadaan herkästi reagoiviksi. Mobilfluid 125 on suunniteltu kestäämään sekä nopeiden että hitaiden laitteiden aiheuttamat kuormitukset raskaassa käytössä hyvin erilaisissa käyttöolosuhteissa.

Edut ja ominaisuudet

Hydrodynaamisten vaihteistojen ja hydraulisten ohjausjärjestelmien käyttö vaatii suorituskykyisiä öljyjä herkän ja tasaisen ohjauksen sekä tehokkuuden takaamiseksi. Nämä järjestelmät toimivat kovalla paineella ja korkeissa lämpötiloissa, jotka voivat aiheuttaa karstan muodostumista säätöventtiileihin, jotka hoitavat momentinmuuntimien ja hydrauliiikan tarkan hallinnan. Mobilfluid 125:n edut ja ominaisuudet ovat:

Ominaisuudet	Edut ja mahdolliset hyödyt
Hyvä suoja kulumista vastaan	Pidempi osien käyttöikä, parempi tuottavuus ja pienemmät ylläpitokulut
Erinomainen terminen kestävyys ja hapettumiskestävyys	Huomattavasti vähemmän lakkautumista, epäpuhtauksien ja sakan muodostumista Säilyttää tehokkaan voimansiirron ja hyvän säätövasteen Pidentää öljynvaihtovälejä
Hyvät kylmäominaisuudet	Helppo käynnistys ja hyvä hydrauliiikan hallittavuus
Tehokas ruosteen ja korroosionesto myös pitkillä seisokeilla märissä tai kosteissa olosuhteissa	Pienentää kulumista, mikä varmistaa luotettavat käynnistykset ja pienentää huoltokustannuksia
Erinomainen ilmanerottumiskyky estää vaahdonmuodostuksen ja sen aiheuttamat ongelmat	Antaa optimaalisen hydraulisen vasteen ja voimansiirron Säilyttää voitelukalvon ja parantaa voitelua
Yhteensopiva näissä laitteissa käytettyjen tiivistemateriaalien kanssa	Vähentää vuotoja, painehäviöitä ja likaantumista

Käyttökohteet

ExxonMobil suosittelee seuraaviin käyttökohteisiin:

1.
- Nestekytkimet ja nestekäytöt, momentinmuuntimet ja hydrauliset ohjausjärjestelmät, joita käytetään rautateiden, laivojen, rakennusteollisuuden ja teollisuuden laitteissa

Luokitukset ja hyväksynnät

Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
Voith Turbo 120.00059010

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	
ISO VG -luokka	32
Tiheys @ 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,878
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92	225
Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, mm²/s, ASTM D445	5,3
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, mm²/s, ASTM D445	30
Jähmepiste, °C, ASTM D97	-30
Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270	104

Käyttöturvallisuus

<http://www.msds.exxonmobil.com>Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa

Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta ilmoiteta.

01-2020
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
21100 Naantali - FINLAND

+358 (0) 10 40 8500
<http://www.mobil.fi>

Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com. ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnoista ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla ExxonMobil tytäryhtiöillä.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved