



MOBIL DELVAC LEGEND 1300 SERIES

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Olio motore diesel monogrado

Descrizione prodotto

Mobil Delvac Legend 1300 sono eccellenti oli monogrado per motori diesel formulati con oli base a tecnologia avanzata e un’additivazione bilanciata. Sono specificamente studiati per prestazioni in motori turbocompressi con intercooler che operano in condizioni difficili su strada e fuoristrada. I Mobil Delvac Legend 1300 sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni in cui è consigliato un lubrificante monogrado. Le imprese di autotrasporti, miniere, cave, costruzioni e agricoltura utilizzano con successo questi prodotti.

Prerogative e benefici

Le prerogative e i benefici di Mobil Delvac Legend 1300 includono:

Prerogative	Vantaggi e potenziali benefici
Eccellente protezione contro l’ispessimento dell’olio, i depositi alle alte temperature, la formazione di morchie, la degradazione dell’olio e la corrosione	Durata del motore prolungata, Minore usura e Eccellente protezione contro l'incollamento delle fasce
Riserva TBN prolungata	Controllo depositi/usura a lungo termine e Controlla la formazione di acidi quando si usano combustibili a più alto contenuto di zolfo

Applicazioni

Raccomandato dalla ExxonMobil per l’utilizzo su:

- Attrezzature con motori diesel aspirati e turbocompressi
- Trasporto leggero, medio e pesante
- Applicazioni edili, minerarie, estrattive e agricole

Specifiche e approvazioni

Questo prodotto è raccomandato per l’utilizzo in applicazioni che richiedano:	MOBIL DELVAC LEGEND 1330	MOBIL DELVAC LEGEND 1340	MOBIL DELVAC LEGEND 1350
Allison C-4	X		
API CF	X	X	X
API SF	X	X	X

Caratteristiche e Specifiche

Caratteristica	MOBIL DELVAC LEGEND 1330	MOBIL DELVAC LEGEND 1340	MOBIL DELVAC LEGEND 1350

Caratteristica	MOBIL 1330DELVAC LEGEND	MOBIL 1340DELVAC LEGEND	MOBIL 1350DELVAC LEGEND
Grado	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Ceneri solfatate, % peso, ASTM D 874	1,1	1,1	1,1
Densità a 15°C, g/cm3, ASTM D 4052		0,81	
Punto di infiammabilità, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D 92	235		250
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s, ASTM D 445	11,6	11,6	19,5
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s, ASTM D 445	101	101	222
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-27	-27	-15
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10	10	10
Indice di viscosità, ASTM D 2270	99	99	99

Salute e Sicurezza

Le raccomandazioni relative alla salute e alla sicurezza per questo prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza (MSDS) visitando il sito <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono marchi o marchi registrati di Exxon Mobil Corporation o di una delle società da questa direttamente o indirettamente possedute o controllate.

05-2024
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTOENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved