



## Mobil Super 3000 Formula P 5W30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Norway

Høytytende motorolje

### Produktbeskrivelse

De syntetiske oljene i Mobil Super™ 3000-serien er utviklet for å gi veldig god beskyttelse.

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne personbiler, lette nyttekjøretøy og varebiler.

Dette produktet anbefales til bruk i kjøretøy fra Renault, Citroën og en rekke europeiske biler og lette nyttekjøretøy som må oppfylle eller overskride kravene i ACEA C2.

### Egenskaper og fordeler

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30 gir utmerket slitasjebeskyttelse ved høye og lave temperaturer og sørger for bedre motorrenhet.

Viktige egenskaper og fordeler:

- Lavt Aske-, fosfor- og svovelinhold bidrar til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både Diesel- og bensinmotorer.
- Oljen er forenlig med dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer.
- Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (iht. ACEA C2).
- Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig oppstart i kaldt vær og hurtig beskyttelse av motoren og det elektriske systemet.
- Høytytende slitasjebeskyttelse (iht. ACEA).
- Aktive rensemidler hjelper å forhindre avleiringer og slamdannelse, samt muliggjør lang og ren motorlevetid.

### Bruksområder

Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30 anbefales for en rekke moderne bilmotorer, spesielt høytytende bensinmotorer, turbo-diesel injeksjonsmotorer med common rail og andre typer dieselmotorer, som finnes i de nyeste passasjerbilene, SUV-ene og mindre varebilene.

- Personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler fra Peugeot-Citroën
- Personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler som krever en ACEA C2-olje, bl.a. varebiler fra Iveco og Fiat
- Bensin- og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF) og katalysatorer
- Normale til unntaksvis vanskelige kjøreforhold (inkludert bykjøring)

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet. Ikke anbefalt for totakts- eller flymotorer, med mindre det er spesielt godkjent av produsenten.

### Spesifikasjoner og Godkjenninger

**Dette produktet har følgende godkjenninger:**

PSA B71 2290

**Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:**

ACEA C2

FIAT FIAT 9.55535-S1

### Typiske produktdata

| Egenskap                                           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Klasse                                             | SAE 5W-30 |
| Tetthet ved 15 °C, g/ml, ASTM D1298                | 0,853     |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445  | 57        |
| Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 9,9       |
| Viskositetsindeks, ASTM D2270                      | 160       |
| Stivnepunkt, °C, ASTM D97                          | -39       |
| Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92      | 234       |

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt.

04-2024  
Esso Norge AS  
Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen  
N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30  
<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved