



## Mobil Delvac 1™ ATF 668

Mobil Commercial Vehicle Lube, Poland

Zaawansowany płyn do skrzyń biegów automatycznych oparty na syntetycznych technologiach.

### Opis produktu

Mobil Delvac 1 ATF 668 to zaawansowany płyn oparty na technologii syntetycznej, zalecany przez Allison Transmission, Inc. i zatwierdzony zgodnie ze specyfikacją Allison TES-668. Płyn ten zaprojektowano, aby spełnić wysokie wymagania nowoczesnych przekładni automatycznych do pracy w ciężkich warunkach. Skład z zastosowaniem technologii syntetycznej oleju bazowego umożliwia doskonałą wydajność przekładni nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Oferuje on wyjątkową łatwość zmiany biegów i efektywność przeniesienia energii. Naturalnie wysoki, w porównaniu z konwencjonalnymi płynami ATF, wskaźnik lepkości i stabilność Mobil Delvac 1 ATF 668 chroni go przed rozkładem termicznym w wysokich temperaturach pracy, a jednocześnie zapewnia wyjątkową skuteczność w temperaturach ujemnych.

### Właściwości i zalety

| Właściwości                                                                      | Zalety i potencjalne korzyści                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wzmocnione, trwałe właściwości cierne.                                           | Przyczynia się do poprawy i wydłużenia sprawności przekładni, łatwości zmiany biegów i oszczędności paliwa.                            |
| Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie.                        | Utrzymuje przekładnię w czystości, co przedłuża trwałość eksploatacyjną i poprawia osiągi nawet w najtrudniejszych warunkach jezdnych. |
| Wyjątkowa wytrzymałość filmu olejowego i doskonałe właściwości przeciwzużyciowe. | Znaczące zmniejszenie zużycia i przedłużenie trwałości eksploatacyjnej przekładni.                                                     |
| Doskonała płynność w niskich temperaturach.                                      | Zapewnia szybkie i niezawodne smarowanie w ujemnych temperaturach otoczenia do -54° C.                                                 |
| Wyjątkowo stabilna wytrzymałość na ścinanie.                                     | Prowadzi do utrzymania lepkości nawet w najcięższych warunkach i wysokich temperaturach pracy.                                         |
| Kompatybilny z mineralnymi płynami ATF.                                          | Zmniejszenie zagrożenia przy awaryjnych uzupełnieniach i doskonała kontrolę szczelności materiałów uszczelnień.                        |

### Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac 1 ATF 668 w nowoczesnych wysokowydajnych ciężarówkach, autobusach, pojazdach użytkowych, wozidlach, furgonach i innych urządzeniach wymagających wydajności na poziomie Allison TES- 668.

### Specyfikacje i dopuszczenia

|                                       |
|---------------------------------------|
| Produkt posiada następujące aprobaty: |
| Allison TES 668                       |

### Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

| Własność |  |
|----------|--|
|----------|--|

| Własność                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Gęstość w 15°C, [kg/m <sup>3</sup> ], ASTM D4052              | 836,2    |
| Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm <sup>2</sup> /s], ASTM D445  | 36,5     |
| Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97                         | -54      |
| Wskaźnik lepkości, ASTM D2270                                 | 154      |
| Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92                                 | 233      |
| Lepkość Brookfielda w -40°C, [mPa.s], ASTM D2983              | 11000    |
| ASTM Color, ASTM D1500                                        | Czerwony |
| Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm <sup>2</sup> /s], ASTM D445 | 6.85     |

## Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: [www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx](http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx)

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

06-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved