



## Mobilgard™ HSD 15W-40

ExxonMobil Marine , Chile

### Descripción del producto

Mobilgard HSD 15W-40 de Mobil es un aceite multigrado de extra alto rendimiento para motores, específicamente formulado para motores diésel de alta velocidad en aplicaciones marinas de servicio severo. Su avanzada química proporciona un rendimiento excepcional tanto en los modernos y exigentes motores diésel de bajas emisiones como en los antiguos motores diésel que funcionan con combustible destilado de bajo o alto contenido de azufre. El Mobilgard HSD 15W-40 está aprobado o recomendado por todos los principales constructores de motores diésel marinos de alta velocidad.

### Propiedades y beneficios

Mobilgard HSD 15W-40 combina una mezcla de aceites base de alta calidad con un sistema equilibrado superior de aditivos para proporcionar un excepcional control del espesamiento del aceite debido a la acumulación de hollín y las altas temperaturas, así como una extraordinaria resistencia a la oxidación, a la corrosión y a los depósitos causados por altas temperaturas.

Cuando se usa según las recomendaciones, el aceite para motores diésel Mobilgard HSD 15W-40 proporciona las siguientes propiedades y beneficios potenciales:

| Propiedades  | Ventajas y beneficios potenciales   |
|--|---|
| Sobresaliente estabilidad térmica y ante la oxidación                | Reduce la formación de depósitos y la acumulación de lodos<br>Mantiene los motores limpios y funcionando sin problemas  |
| Excelente protección contra el desgaste                              | Vida útil prolongada de los componentes críticos del motor  |
| Alto índice de viscosidad  | Una película de aceite estable a todas las temperaturas de operación<br>Menor consumo de aceite   |
| Mejor desempeño a altas temperaturas y altos grados de cizallamiento | Reducción del desgaste abrasivo del motor, pulido de los cilindros y pegado de los anillos  |
| Excelente retención del TBN  | Protege las piezas del motor contra el desgaste corrosivo y los depósitos   |
| Excelente tolerancia al agua y capacidad de separación de esta       | Mantiene una lubricación efectiva y la resistencia de la película en la presencia de agua   |
| Excelentes propiedades a baja temperatura                            | Mejora de la facilidad de bombeo/circulación del aceite durante el arranque<br>Protección contra el desgaste durante el arranque, especialmente en la zona del tren de válvulas |

### Aplicaciones

Mobilgard HSD 15W-40 está diseñado para proporcionar un rendimiento sobresaliente en las aplicaciones marinas de servicio más severo de los modernos motores diésel de alta velocidad, como los de la serie Caterpillar 3500 y de menor calibre, Cummins, Volvo, Daihatsu, Yanmar, y otros.

### Especificaciones y aprobaciones

|  |
|--|
| <b>Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:</b> |
| MB-Aprobación 228.3  |

**Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:**

VOLVO VDS-3

**Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:**

API CF

API CF-4

API CG-4

MAN M 3275-1

CUMMINS CES 20071

CUMMINS CES 20072

Detroit 7SE 270 (MOTORES DE 4 TIEMPOS)

**Este producto cumple o excede los requisitos de:**

API CH-4

API CI-4

API SJ

API SL

CUMMINS CES 20076

Cummins CES 20077

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

**Propiedades y especificaciones**

| Propiedad  |            |
|--|------------|
| Grado  | SAE 15W-40 |
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874                       | 1,1        |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D92                           | 227        |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 14,2       |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445  | 105        |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                               | -33        |

| Propiedad                                  |       |
|--|-------|
| Gravedad específica, 15 C/15 C, ASTM D4052 | 0,881 |
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896  | 10    |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270           | 138   |

## Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2021

ExxonMobil Marine Limited  
Ermyrn Way  
Leatherhead, Surrey  
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil ESSO xto

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved