



## Mobil Avrex M Turbo 201/1010

ExxonMobil Aviation , Colombia

Lubricante para turbinas de gas de aviación

### Descripción del producto

El lubricante para turbinas de gas Mobil Avrex M Turbo 201/1010 es una combinación de un ácido básico mineral para motores de aviación y un paquete de aditivos sin cenizas. El rango operativo efectivo para el lubricante Mobil Avrex M Turbo 201/1010 está entre  $-40^{\circ}\text{C}$  y  $121^{\circ}\text{C}$  ( $-40^{\circ}\text{F}$  y  $250^{\circ}\text{F}$ ) punto de fluidez está por debajo de  $-57^{\circ}\text{C}$  ( $-70^{\circ}\text{F}$ ).

### Aplicaciones

Mobil Avrex M Turbo 201/1010 se recomienda para motores de turbina de gas de aviación de diseño más antiguo. El producto está aprobado bajo la especificación militar de EE. UU. MIL-PRF-6081, Gr 1010. Deberá ser usado sólo en aquellas turbinas donde las temperaturas de operación están dentro del rango permisible para los lubricantes con básicos de aceites minerales.

### Características típicas

Avrex M Turbo 201/1010		Requisitos de la especificación MIL-PRF-608
Número de Producto	49411-2	-
Viscosidad		
cSt a $100^{\circ}\text{C}$ ( $212^{\circ}\text{F}$ )	2,6	-
cSt at $40^{\circ}\text{C}$ ( $104^{\circ}\text{F}$ )	10,4	10,0 min
cSt at $-40^{\circ}\text{C}$ ( $-40^{\circ}\text{F}$ )	2.818	3.000 max
Punto de inflamación, $^{\circ}\text{C}$ ( $^{\circ}\text{F}$ )	145 (293)	132 (270) min
Punto de fluidez, $^{\circ}\text{C}$ ( $^{\circ}\text{F}$ )	$-60$ ( $-75$ )	$-57$ ( $-70$ ) max
Gravedad específica, $15/15^{\circ}\text{C}$ ( $60/60^{\circ}\text{F}$ )	0,885	-

Número ácido total (TAN), mg KOH/g	0,03	0,10 max
------------------------------------	------	----------

## Seguridad e Higiene

Basado en la información disponible, no se prevé que este producto cause efectos adversos a la salud cuando se utiliza para los fines previstos y de acuerdo con las recomendaciones detalladas en la Hoja de Datos de Seguridad Material (MSDS). Los MSDS están disponibles a través de su oficina de ventas local o a través de la Internet. Este producto no deberá ser usado para fines distintos a los previstos. Después de desechar el producto usado, tenga cuidado en proteger al medio ambiente.

El logotipo ExxonMobil, Mobil y el Avrex M Turbo son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus filiales.

12-2019

Exxon Mobil Corporation

22777 Springwoods Village Parkway

Spring TX 77389

<http://www.exxonmobil.com>

Disclaimer: Estos valores no constituyen una especificación. Debido a continuas investigaciones y desarrollo de nuevos productos, la información contenida en la presente puede estar sujeta a modificaciones sin necesidad de previo aviso.



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved