

**Prowax™ 750**

ExxonMobil Specialties, Indonesia

**Deskripsi Produk**

Prowax 750 adalah produk dengan titik leleh sedang hingga tinggi di lini Prowax untuk lilin lunak dan kerak minyak bumi. Bahan ini berupa material kristal bening dan jika dilelehkan akan menjadi cairan jernih berwarna jingga kecokelatan. Bahan ini dihasilkan dari minyak bumi melalui proses pemurnian yang terkendali cermat. Prowax 750 terdiri atas campuran parafin normal rantai lurus dan hidrokarbon iso-parafin bercabang.

Lilin ExxonMobil diproduksi dan dikontrol sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu Produk ExxonMobil, EN ISO 9000 atau standar yang setara.

**Aplikasi**

Prowax 750 dapat digunakan pada aplikasi berikut, sesuai dengan undang-undang dan peraturan di masing-masing yurisdiksi\*:

- Emulsi lilin
- Bahan baku isomerisasi lilin
- Campuran lilin

\* Pengguna harus memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

**Sifat dan Spesifikasi**

| Properti                                             | Metode Standar(a) | Tipikal | Min  | Maks |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|------|
| Titik Beku, °C                                       | ASTM D938         |         | 58,0 | 68,0 |
| Titik Nyala, Cleveland Open Cup, °C                  | ASTM D92          |         | 220  |      |
| Kekentalan Kinematik @ 100 C, mm <sup>2</sup> /dt    | ASTM D445         |         | 7,0  | 9,0  |
| Pelarut Mudah Ekstraksi pada Lilin Minyak Bumi, %bbt | ASTM D3235        |         |      | 35,0 |

Catatan 1: Produk disertifikasi saat rilis untuk memenuhi nilai yang ditentukan. Nilai aktual dapat menyimpang dalam keterulangan metode uji yang ditetapkan.

Catatan 2: Untuk tujuan menentukan kesesuaian dengan spesifikasi, nilai yang diamati atau dikalkulasi harus dibulatkan ke unit terdekat dalam digit signifikan terkecil yang digunakan dalam menyatakan nilai pembatas sesuai dengan metode ASTM E 29

(a) Sebagai pengganti metode uji standar, metode uji alternatif dapat digunakan untuk sertifikasi sifat produk.

**Kesehatan dan keselamatan**

Rekomendasi Kesehatan dan Keselamatan untuk produk ini dapat ditemukan dalam Lembar Data Keselamatan Bahan (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Semua merek dagang yang digunakan di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar milik Exxon Mobil Corporation atau salah satu anak perusahaan kecuali disebutkan lain.

09-2022

ExxonMobil Asia Pacific Ltd

1 HarbourFront Place

#06-00 HarbourFront Tower One

Singapore 098633

+65 6885 5000

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied

the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

