



Prowaxx™ 1475 SW

ExxonMobil Specialties, Norway

Produktbeskrivelse

Prowaxx 1475 SW er en parafinvoks [SW] med høyt smeltepunkt i Prowaxx-serien fra ExxonMobil. Det er et gjennomsiktig krystallinsk materiale i fast form og en gul, klar væske i smeltet form. Den er utledet av petroleum via en nøye kontrollert raffineringssprosess og består hovedsakelig av en blanding av rettkjedet normal parafin og forgrenede iso-parafinbaserte hydrokarboner.

Dette produktet produseres og kontrolleres i henhold til ExxonMobils styringssystem for produktkvalitet, EN ISO 9000 eller tilsvarende standard.

Bruksområder

Prowaxx™ 1475 SW kan brukes til følgende bruksområder, underlagt gjeldende lover og regler i hver jurisdiksjon*:

- Støvfjerning for takshingelgranulat, veier, glassull og tekstilbehandling
- Voksemulsjoner
- Voksblandinger
- Dimensjonering av tre- og trefiberplater

* Brukeren må kontrollere samsvar med gjeldende forskrifter.

Typiske produktdata

Egenskap	Standard metode(a)	Vanlig	Min.	Maks.
ASTM-farge iht. automatisk tristimulus	ASTM D6045			2,0
Kinematisk viskositet ved 100 C, mm ² /s	ASTM D445		6,8	8,5
Oljeinnhold, wt%	ASTM D721			15,0
n-parafininnhold, rapport i %	ASTM D5442 mod		25	
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C (F)	ASTM D92		232 (450)	
Stivningspunkt, °C (F)	ASTM D938		60,0 (140)	67,8 (154)

Merknad 1: Produktene er sertifisert ved frigivelse for å oppfylle de angitte verdiene. Faktiske verdier kan avvike innenfor den etablerte reproduserbarheten av den angitte testmetoden.

Merknad 2: For å kunne bestemme samsvar med spesifikasjonene skal observerte eller beregnede verdier avrundes til nærmeste enhet i det siste signifikante sifferet som ble brukt til å uttrykke grenseverdien i samsvar med ASTM E 29-metoden

(a) I stedet for en standard testmetode kan alternative testmetoder brukes til sertifisering av en produktegenskap.

Helse og Sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2

1831 Machelen

BELGIUM

+32-2-722-2111

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved