



Prowaxx™1663 SW

ExxonMobil Specialties , Norway

Produktbeskrivelse

PROWAXX 1663 SW er en voks med høyt smeltepunkt og i Prowax-serien som består av ulike voksprodukter. Det er et gjennomsiktig krystallinsk materiale i fast form og en gul, klar væske i smeltet form. Den er utledet av petroleum via en nøye kontrollert raffineringssprosess og består hovedsakelig av en blanding av rettkjedet normal parafin og forgrenede iso-parafinbaserte hydrokarboner.

Voksene fra ExxonMobil produseres og kontrolleres i henhold til ExxonMobils styringssystem for produktkvalitet, EN ISO 9000 eller tilsvarende standard.

Bruksområder

PROWAXX 1663 SW kan brukes til følgende bruksområder, underlagt gjeldende lover og regler i hver jurisdiksjon*:

- Peiskubber
- Voksemulsjoner
- Voksblandinger

* Brukeren må kontrollere at bruken er i samsvar med gjeldende regelverk

Typiske produktdata

Egenskap	Standard metode(a)	Min.	Maks.
ASTM-farge iht. automatisk tristimulus	ASTM D6045		6,0
Stivningspunkt, °C	ASTM D938	68,0 (154,4)	81,0 (177,8)
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C (F)	ASTM D92	232 (450)	
Kinematisk viskositet ved 100 C, mm ² /s	ASTM D445	16,0	20,5
Oljeinnhold, wt%	ASTM D721		5,0

Merknad 1: Produktene er sertifisert ved frigivelse for å oppfylle de angitte verdiene. Faktiske verdier kan avvike innenfor den etablerte reproduserbarheten av den angitte testmetoden.

Merknad 2: For å kunne bestemme samsvar med spesifikasjonene skal observerte eller beregnede verdier avrundes til nærmeste enhet i det siste signifikante sifferet som ble brukt til å uttrykke grenseverdien i samsvar med ASTM E 29-metoden

(a) I stedet for en standard testmetode kan alternative testmetoder brukes til sertifisering av en produktegenskap.

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

10-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe

Hermeslaan 2

1831 Machelen

BELGIUM

+32-2-722-2111

<http://www.exxonmobil.com>

Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved