



Mobilgard™ 540 AC

ExxonMobil marine , Moldavia

Цилиндровое масло для морских дизельных двигателей с высокими эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobilgard™ 540 AC производства ExxonMobil — это высококачественное цилиндрическое масло для морских дизельных двигателей, одобренное по категории MAN ES, предназначенное для эффективной смазки и обеспечения высокой чистоты за счет высокой стойкости к нагарообразованию в широком диапазоне условий работы двигателей и видов топлива.

Благодаря своему составу и мощно-диспергирующим свойствам в сочетании с низким щелочным числом (BN), смазка Mobilgard 540 AC обеспечивает возможность обеспечения повышенной чистоты и защиты от износа, оптимизации расхода цилиндрического масла, и эффективной нейтрализации кислот в различных двигателях, работающих на разных видах топлива.

MAN Energy Solutions присвоила Mobilgard 540 AC статус категории II. Состав разработан для оптимальной смазки при пиковых значениях давления сгорания и температуры гильз, которые наблюдаются в современных двухтактных морских двигателях. Использование этого продукта в сочетании с бортовой программой мониторинга состояния цилиндров Mobil ServSM позволит операторам оптимизировать подачу масла в цилиндры при сохранении эффективности смазки.

Это цилиндрическое масло категории II применимо для использования во всех двухтактных двигателях MAN B и W, работающих на СПГ, дистиллятах и масле с очень низким содержанием серы (VLSFO), и рекомендуется для двигателей Mark 9 и выше.

Особенности и преимущества

Mobilgard 540 AC сочетает в себе высококачественные базовые масла с постоянными свойствами и передовые присадки, обеспечивающие высокую моющую способность, что повышает чистоту компонентов двигателя.

Mobilgard 540 AC также отличается исключительной устойчивостью к окислению и образованию кислот, и высокой стойкостью к нагарообразованию при повышенных температурах и давлениях в цилиндрах двигателей, особенно характерных при работе на СПГ.

Применение

Mobilgard 540 AC разработано для обеспечения высокой эффективности морских крейцкопфных двигателей, работающих на различных видах топлива, в том числе непрерывно работающих на СПГ.

Это цилиндрическое масло категории II пригодно для всех двигателей и рекомендуется для двухтактных двигателей MAN B & W Mark 9 и выше.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) Категория II двухтактных морских двигателей

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 50
Индекс вязкости, ASTM D2270	99

Свойство	
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D2896	40
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	19
Температура застывания, °C, ASTM D97	-30
Температура вспышки в закрытом тигле (Пенски-Мартенс), °C, ASTM D93	207
Плотность при 15,6°C, г/м3, ASTM D4052	904
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	218

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

03-2023
ExxonMobil Marine Limited
Ermyn Way
Leatherhead, Surrey
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved