



## Mobilgard™ 570

ExxonMobil Marine , Turkey

Dizel Deniz Motoru Silindir Yağı

### Ürün Tanımı

ExxonMobil'in Mobilgard 570 ürünü, premium kalitede, yüksek performanslı deniz dizel motor silindir yağıdır. Mobilgard 570, modern deniz motorlarında ve iki zamanlı motorlarda bulunan yüksek tepe ateşleme basınçlarında ve silindir gömlek sıcaklıklarında olağanüstü performans göstermiştir. 100 °C'de 20 cSt üzerinde en uygun düzeyde viskozitesi, mükemmel yağ dağılımı ve yağ filmi koruması sağlamak için düşük uçuculuğu bulunmaktadır. Çok yönlü performans için dengeli bir formülasyonun kullanılmasıyla Mobilgard 570, yakıt Kükürt seviyeleri %1,5'e kadar düştüğünde sürekli çalışma altında mükemmel temizlik sergilerken silindir yağı besleme oranlarını en aza indirme yeteneğini göstermiştir.

### Özellikleri ve Faydaları

- Mükemmel ısıl ve oksitlenme kararlılığı daha az birikinti ve çamur oluşumuna yol açabilir
- Mükemmel deterjan kabiliyeti potansiyel olarak daha temiz motor parçaları sağlar.
- Düşük uçuculukla beraber dengeli formülasyon, daha düşük besleme hızlarına ve daha az silindir yağı tüketimine neden olur.

### Şartnameler ve Onaylar

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:</b>                                                  |
| MAN Energy Solutions Copenhagen (Heritage MAN B&W) 2 Zamanlı Deniz Motorları için Kategori I |

### Özellikler ve Şartnameler

| Özellik                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Sınıf                                                        | SAE 50 |
| Yoğunluk @ 15 °C, kg/m <sup>3</sup> , ASTM D4052             | 0,938  |
| Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92            | 256    |
| Akma Noktası, °C, ASTM D97                                   | -9     |
| Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /sn, ASTM D445  | 222    |
| Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /sn, ASTM D445 | 20     |
| Viskozite İndeksi, ASTM D 2270                               | 104    |
| Toplam Baz Sayısı, mgKOH/g, (ASTM D2896)                     | 70     |

### Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir bağlı kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

08-2022

ExxonMobil Marine Limited  
Ermyn Way  
Leatherhead, Surrey  
United Kingdom KT22 8UX

<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.

**ExxonMobil**

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All  
Rights Reserved