



Prowax 660
ExxonMobil Specialties , Taiwan
石油粗蠟

產品說明

Prowax 660 是石油粗蠟與片狀蠟產品系列中的中高範圍熔點產品。這是一種固態半透明結晶材料，帶琥珀至棕色，熔化時為清澈液體。此為透過嚴格控制的製油中所提煉的產物。Prowax 660 由直鏈正烷烴和支鏈異烷烴的混合物所組成。

ExxonMobil 蠟的生產與控制遵循 ExxonMobil 產品品質管理系統、EN ISO 9000 或是同等標準。

應用

Prowax 660 可用於以下應用情況，惟需遵守每個管轄區中的適用法律與法規*：

- 蠟乳液
- 蠟異構化反應原料
- 蠟混合物

* 使用者必須檢查是否符合適用法規

特性與規格

特性	標準方法	最小	最大
100 C條件下的運動黏度, mm2/s	ASTM D445	7.0	9.0
閃火點, 克氏開杯, °C	ASTM D92	220	
凍凝點, °C	ASTM D938	58.0	68.0
石油蠟的溶劑萃取物, wt%	ASTM D3235		30

附註 1: 產品在發布時已經通過認證以符合指定的數值。實際值可能在指定測試方法確立的可重複範圍內會有所偏差。

附註 2: 基於確定是否符合規格的目的，根據 ASTM E 29 方法，應該將觀察值或計算值四捨五入至在表達限值時使用的最後有效數字中的最接近單位。

(a) 可以使用替代測試方法來替代標準測試方法對產品性質進行認證。

健康與安全

如需有關此產品的健康與安全建議，請參閱物質安全資料表 (MSDS)，其網址為：<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

除非另有提及，否則此處使用的所有商標皆為 Exxon Mobil Corporation 或其子公司的商標或註冊商標。

02-2022
ExxonMobil international Holding Inc. Taiwan Branch
6F, No 2, Section 1, Tun Hua South Road
Taipei Taiwan
+886 2 2734 6888
<http://www.exxonmobil.com>

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly.



ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved