



Mobil Delvac MX™ Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Ekstra-højtydende dieselmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er en motorolie med syntetisk teknologi til krævende anvendelser. Den giver fremragende smøring af moderne diesel- og benzinmotorer, som anvendes under hårdt belastede forhold. Den holder motoren ren og fremmer lang motorlevetid. Dette produkt anbefales derfor af ExxonMobil til europæiske, japanske og amerikanske motorer. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er udviklet med en blanding af avancerede baseolier og et additivsystem til at give høj modstandsdygtighed over for oxidation og soddannelse, samt mindske slid, beskytte mod aflejringer på stempeler og nedsætte slamdannelse for at bidrage til lang motorlevetid. Viskositeten og multigrade-egenskaberne giver fremragende koldstart og god pumpbarhed ved lave temperaturer.

Egenskaber og fordele

Højtydende dieselmotorer med lav emission stiller stadig større krav til motorolier. Mindre motorer og brug af mellemkølere og turboladere forøger termisk belastning af olien. Lavemissionsmotorer med højere tryk i indsprøjtningssystemet og forsinket antændelsestidspunkt kræver olier med forbedret ydeevne hvad angår oxidationsstabilitet, sodaflejring og fordampning. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 er formuleret af højtydende baseolier og et velafbalanceret additivsystem, som giver en optimal motorydeevne i moderne diesel- og benzinmotorer såvel som i ældre modeller. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber	Reelle & mulige fordele
Øget termisk og oxidationsstabilitet	Mindsket slamdannelse, aflejringer og lang olie- og motorlevetid
Forbedret beskyttelse mod slid	Lang komponent- og motorlevetid
Forbedret beskyttelse mod korrosion	Mindsket lejeslitage, hvilket bidrager til lange olieskiftsintervaller i moderne dieselmotorer
Mindsket aflejningsdannelse på stempeler	Holder motorer rene med mindskede vedligeholdelsesomkostninger og lang motorlevetid til følge
Forebygger soddannelse, minimerer viskositetsopbygning, slamdannelse og belastning af filtre	Forbedret beskyttelse af motoren, hvilket giver lang motorlevetid
Forbedret pumpbarhed ved lave temperaturer	Hurtigere opstart med mindsket slid ved drift ved lave omgivelsestemperaturer

Anvendelsesområder

Anbefalet af ExxonMobil til anvendelse i:

- Dieselmotorer med og uden turboladning fra europæiske, japanske og amerikanske fabrikanter
- Landevejskørsel med lette og tunge lastvogne, herunder blandede vognparker - samt biler
- Tungt udstyr inden for minedrift, byggeri, stenbrud og landbrug

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:
MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
RENAULT LASTBILER RLD-2
VOLVO VDS-3
Mack EO-M Plus
Mack EO-N

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:
ACEA A2
API CG-4
API CF-4
API CF
Cummins CES 20072
Cummins CES 20071
Detroit 7SE 270 (4-TAKTS)
RENAULT LASTBILER RLD
VOLVO VDS-2

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:
API CI-4
API CH-4
API SL
API SJ
Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20077
Cummins CES 20076
Cummins CES 20078
ACEA E7

Typiske egenskaber

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 10W-40
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	1,15
Flammepunkt, °C, ASTM D92	210
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445	14,8
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445	100
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-36
Viskositetsindeks, ASTM D2270	154
Densitet ved 15° C, g/ml ASTM D1298	0,867
Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896	11,1

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

03-2024
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved