



Mobil™ Agri Extra 10W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Universal STOU-olie til landbrugsmaskiner

Produktbeskrivelse

Mobil™ Agri Extra 10W-40 er en multifunktionel, ekstra højtydende, syntetisk blandingsolie, som kan anvendes til de fleste landbrugsmaskiner. Denne STOU-smøreolie giver fremragende ydeevne i diesel- og benzinmotorer, gearkasser, hydrauliksystemer, slutdrev og våde bremses, der anvendes inden for landbruget. Den er udviklet med baseolier af høj kvalitet og et optimeret additivsystem. Mobil Agri Extra 10W-40 anbefales til en lang række krævende anvendelser og hårdt belastede driftsforhold inden for landbrug.

Egenskaber og fordele

Landbrugsvirksomheder anvender en lang række forskellige maskiner og udstyr, der kræver multifunktionel, højtydende smøring. Den avancerede teknologi i Mobil Agri Extra 10W-40 opfylder de forskelligartede krav til smøring af forskellige landbrugsmaskiner, hvilket reducerer antallet af nødvendige smøremidler samt risikoen for forkert anvendelse. De vigtigste fordele omfatter:

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Mindsket slamdannelse og aflejringer ved høje temperaturer	Glimrende termisk og oxidativ stabilitet
TBN-reserve	Forbedret kontrol over aflejringer
God rust- og korrosionsbeskyttelse	Mindsket slid og lang udstyrslevetid især for hydrauliske komponenter
Effektive detergent- og dispergeringsegenskaber	Renere motorer og lang motorlevetid
Opretholdelse af viskositet og lav flygtighed ved høje temperaturer	Mindsket motorslid, cylinderpolering og olieforbrug
Effektiv friktions- og belastningsevne	Øget motorkraft, forbedret ydeevne af fremdriftssystem og eliminering af støj i våde bremses
Fremragende pumbbarhed og ydeevne ved lave temperaturer	Nemmere motorstart, mindsket slid i vigtige ventilsystemer og hurtig reaktion fra hydrauliksystemerne
Forenelighed med komponenter	Længere levetid for pakninger og tætninger
Multifunktionelt produkt	Optimerer lagerbeholdningen og minimerer risikoen for fejlanvendelse

Anvendelsesområder

- Diverse diesel- og benzindrevne landbrugsmaskiner og -udstyr
- Gearkasser og motorer på landbrugsmaskiner, der kræver en multifunktionel olie

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

ZF TE-ML 07B

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

ZF TE-ML 06B (*)

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:

ACEA E3

Allison C-4

API CE

API CF

API CF-4

API CG-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3525

CNH MAT 3526

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

Ford ESN-M2C159-B

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:

JOHN DEERE JDM J20C

Typiske egenskaber og specifikationer**Egenskaber**

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 10W-40
CCS, viskositet, ved -25° C, mPa.s, ASTM D5293	6600
Brookfield-viskositet ved -40°C, mPa.s, ASTM D2983	131000
Viskositetsindeks, ASTM D2270	146
Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896	12
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-42
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	93
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	13,5
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	229
Densitet ved 15° C, g/ml ASTM D1298	0,86
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	2

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

07-2021

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved