



## Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Denmark

Suverænt højtydende gearolie

### Produktbeskrivelse

Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid MBT er en SAE 75W-90 fuldsyntetisk olie til manuelle gearkasser. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 har glimrende viskositets/temperaturkarakteristika.

### Egenskaber og fordele

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er formuleret med et avanceret additivsystem, som giver glimrende termisk stabilitet og modstandsdygtighed overfor slid. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT holder transmissionen på et lavere temperaturniveau end konventionelle gearolier. Den anbefales til de fleste manuelle gearkasser differentialer og let belastede hypoidfortandede differentialer, hvor API GL-5-olier ikke er påkrævet. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT kan anvendes i gearkasser hvor smøremidlet udsættes for meget høje temperaturer under fuld belastning.

### Anvendelsesområder

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT er godkendt i henhold til Mercedes-Benz specifikationsblad MB 235.11, som omhandler Actros manuelle gearkasser, inklusive dem med reduktionsgear.

### Specifikationer og godkendelser

#### Dette produkt har følgende godkendelser:

MB-Approval 235.11

### Egenskaber og specifikationer

| Egenskaber   |            |
|--|------------|
| Viskositetsklasse  | SAE 75W-90 |
| Brookfield-viskositet ved -40° C, mPa*s, DIN 51398                 | 59000      |
| Flammepunkt COC, C, DIN 2592                                       | 179        |
| Kinematisk viskositet ved 100° C, mm <sup>2</sup> /s, DIN 51562 T1 | 14,7       |
| Kinematisk viskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s, DIN 51562 T1  | 96,3       |
| Flydepunkt, °C, DIN ISO 3016                                       | -45        |
| Viskositetsindeks, DIN 2909  | 159        |

### Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber

medmindre andet er angivet.

09-2023

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved