Mobilgrease Special

Mobil Grease , Denmark

Smørefedt

Produktbeskrivelse

Mobilgrease Special er et førsteklasses, højtydende lithium-hydroxystearat smørefedt beregnet til høje tryk (EP). Det er fremstillet til at yde beskyttelse mod slid, rust og korrosion, vandudvaskning og højtemperaturoxidation. Det indeholder endvidere molybdendisulfid med henblik på ekstra slidbeskyttelse.

Mobilgrease Special er et HD-smørefedt til universalbrug i køretøjer, og det er udviklet til personbiler, lastbiler, landbrugstraktorer samt entreprenør-, byggeri- og mineudstyr samt mobilt udstyr. Det anbefalede driftstemperaturområde er -20°C til 130°C.

Som følge af den ekstra antislidbeskyttelse, der opnås ved tilsætning af molybdendisulfid, er Mobilgrease Speciel især velegnet til svært belastede lejer, hvor der forekommer vibrationer, svingende eller glidende bevægelser.

Karakteristika og fordele

- Yder bedre slidbeskyttelse under hård belastning og ved vibrationer end almindelige EP fedter for forlænget udstyrslevetid
- God beskyttelse mod rust og korrosion giver mindre vedligeholdelse og færre driftsstop
- God pumpbarhed i centralsmøresystemer

Anvendelse

- Hjullejer, især ved vibrationer, svingende eller glidende bevægelser
- Chassiskomponenter, der arbejder under barske forhold

Typiske egenskaber

Mobilgrease Special	
NLGI-klasse	2
Fortykkelsesmiddel	Li-hydroxystearat
Farve, visuel	Gråsort
Penetration, bearbejdet, 25°C, ASTM D 217, mm/10	280
Dråbepunkt, °C, ASTM D 2265	190
Olieviskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	150
4-ball EP, ASTM D 2596, Svejsepunkt, kg	250
4-ball slidtest, ASTM D 2266, Ar, mm	0.4
Timken OK Load, ASTM D 2509, lb	40
Rusttest, ASTM D 1743,	Bestået

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved