



Mobil Pegasus™ 710

Mobil Industrial , Denmark

Gasmotorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Pegasus™ 710 er en højtydende gasmotorolie, som primært er beregnet til smøring af moderne hurtigtgående firtaktsmotorer med meget lavt olieforbrug. Den er oftest leanburn-motorer, hvor større manifoldtryk forhindrer, at der kommer tilstrækkeligt smøreolie ind til området ved ventilstyret. Denne olie anbefales endvidere til smøring af gaskompressorer. Den er fremstillet af mineralske baseolier af høj kvalitet og et avanceret additivsystem med moderat askeindhold, og den er udviklet til fremragende beskyttelse af motor- og kompressorkomponenter. Den udviser stor kemisk stabilitet og modstandsdygtighed over for oxidation og nitrering. Pegasus™ 710 tilbyder fremragende modstandsdygtighed over for slid i ventilenheder og beskyttelse mod dannelse af aflejringer. Kombinationen af disse præstationsfordele og meget effektive detergent-dispergeringssystem regulerer dannelsen af aske- og koksaflejringer, der kan føre til dårlig motorydeevne og bankning.

Oliens høje alkalireserve og TBN-fastholdelse gør den endvidere velegnet til motorer, der kører på brændstoffer med lave mængder korroderende materialer som f.eks. eksempel hydrogensulfid. De fremragende antikorrosionsegenskaber forebygger korrosivt slid i cylindere, ventilområder og lejer, hvilket giver længere motorliv. Mobil Pegasus 710 har gode antislid- og antirivningssegenskaber, som sikrer minimal stempelrinvning og slid på cylinderföring og stempelringe.

Egenskaber og fordele

Mobil Pegasus 710 gasmotorolie giver renere motorer, mindre slid og forbedret motorpræstation. Brugen af dette produkt vil føre til lavere vedligeholdelsesomkost og forbedret produktionskapacitet. Dens fremragende kemiske og oxidative stabilitet fører til længere intervaller mellem olieskift og lavere filteromkostninger. Produkts høje alkalinitetsreserve tillader at det bruges i motorer, der kører på brændstof med lave mængder korrosivt materiale.

Egenskaber	Reelle & mulige fordele
Fremragende anti-slid- og anti-rivnings-egenskaber	Mindre slid på motorkomponenter Mindre rivning i foringer på højt belastede gasmotorer Giver fremragende indkøringsbeskyttelse
Høj oxidativ og kemisk stabilitet	Renere motorer Forlængede olieskiftsintervaler Mindske omkostninger til nye filtre Fremragende modstand over for oxidation og nitrering
Innovativ formulering med moderat askeindhold	Beskytter ventilsæder og -anlægsflader på firtaktsmotorer Regulerer askedannelse i forbrændingskammer og forbedrer tændrørspræstation
Effektiv korrosionsbeskyttelse	Reducerer slid på ventilstyr i firtaktsgasmotorer Beskytter lejer og interne komponenter
Enestående alkalinitetsreserve	Regulerer syredannelse i olien Beskytter motorkomponenter mod syreangreb

Anvendelsesområder

- Tændrørstændte firtaktsmotorer med meget lavt olieforbrug
- Motorer med slid og korrosion i ventilenheder
- Motorer, der kører på brændstof med lave sulfid- og klorniveauer
- Cylindere i stempelkompressorer til komprimering af naturgas
- Højtydende motorer, eller motorer hvis funktion afhænger af den omgivende temperatur, og som kører ved eller over mærkeeffekten ved høje temperaturer

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:

INNIO Waukesha motorer i naturgasanlæg ved brug af naturgas af gasnet-kvalitet

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - alle motorer med biogas, spildevandsgas og lossepladsgas

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Klasse B brændstofgas, Type 2 & 3)

MAN Energy Solutions Augsburg (tidligere MAN B&W) middelgående firetaktsmotorer til LNG drift

GUASCOR Alle naturgasmotorer (undtagen 86EM og 100EM)

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 40
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	1,0
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	249
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm ² /s, ASTM D445	13,2
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s, ASTM D445	121
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-15
Specifik vægtfylde ved 15,6° C/15,6° C, ASTM D1298	0,896
Viskositetsindeks, ASTM D2270	98
Densitet 15° C, kg/L, BEREGNET	0,896
Basenummer - Xylen/eddikesyre, mg KOH /g, ASTM D2896 (*)	6,8

(*) brug af andre ASTM-godkendte opløsningsmidler kan give forskellige resultater.

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre ar angivet.

12-2022

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax: +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com. ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

