



Mobilmet® 440 serien

Mobil Industrial , Denmark

Oliebaserede skærevæsker

Produktbeskrivelse

Mobilmet 440 serien er højtstående ikke korroderende universalskæreolier til lige snit. De er udviklet til moderat til yderst krævende skæreopgaver, og de er også egnede som værktøjsmaskinesmøremiddel og hydraulikolier i ikke-kritiske hydrauliksystemer, hvorved problemer med krydskontaminering mellem skæreolie og smøremiddel undgås. De er fremstillet af baseolier og chlorfri additiver af høj kvalitet for at levere en effektiv bearbejdningspræstation i en lang række forskellige krævende processer og hverken jernholdige eller ikke jernholdige metaller til at anløbe under bearbejdning. Olierne er lys og transparente, således at det hele tiden er let at se arbejdsområdet. De kontrollerer løssægen beskytter værktøjsspidserne mod slid. Ved slibeprocesser reducerer de belastningen af slibeskiven og forlænger skivens levetid. De giver bedre overfladefinish og lavere driftstemperaturer. Den forbedrede målnøjagtighed, der opnås ved brugen af Mobilmet 440 serien, giver en markant reduktion i antallet af arbejdsemner, der må kasseres som følge af forkert størrelse eller skævheder opstået under bearbejdning. Mobilmet 440 serien er fremstillet for at forhindre dannelse af olietåge i nærheden af værktøjsmaskinen og bidrager derfor til et sikrere og mere behageligt arbejdsmiljø. Mobilmet 440 seriens olier anbefales til en lang række krævende bearbejdningsprocesser på alle metaltyper. De giver fremragende smøring af værktøjsmaskinens systemkomponenter under forhold med kraftige belastninger og høje hastigheder. Mobilmet 443 anbefales til bearbejdning af ikke jernholdige metaller og legeringer heraf samt normalt til svært bearbejdeligt stål, herunder indsætningsstål, kulstofstål og højtelegeret stål. Mobilmet 443 reducerer slibeslidesbelastningen, forlænger slibeslides levetid, forbedrer finishen og sænker driftstemperaturerne. Mobilmet 446 og Mobilmet 447 anbefales endvidere til krævende tandhjulssnekkefræsning, tandhjulsskæring og -skrabning, tandhjuls- og gevindslibning, -fræsning og -rømning. Mobilmet 440 seriens produkter er udviklet til et meget stort udvalg af ikke-korroderende metalskæringsprocesser, forskellige driftsforhold og metaltyper. De er endvidere fremstillet til at være letanvendelige og praktiske for operatøren. Disse egenskaber har ført til, at de er blevet mange maskinværksteders foretrukne produkter.

Karakteristika og fordele

Skæreolier, der bærer Mobilmet-mærket, har i årenes løb opnået et velfortjent ry for innovation og fremragende præstation. Mobilmet 440 serien er et vigtigt medlem af denne familie med d

chlorfri og tågebegrænsende additivteknologi. Denne formel giver en suveræn præstation inden mange forskellige anvendelsesområder, mens væskerne samtidig har en miljøbortskaffelsesmæssig fordel, idet de er chlorfri. Mobilmet 440 produkternes yderligere karakteristika og mulige fordele omfatter:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
Yderst effektiv bearbejdning og præstation	Øget produktion som følge af længere værktøjsholdbarhed og færre ftsstop med henblik på værktøjsskift og skærpning af slibeskiven
	Bedre overfladefinish og målnøjagtighed, hvilket giver færre kasserede mner
	Førehastigheder og maskinhastigheder kan forøges uden konsekvenser for værktøjets levetid eller andre faktorer, hvorved der opnås større produktivitet
Bred universalanvendelse	Anbefales til en lang række jernholdige og ikke jernholdige materialer og krævende bearbejdningsprocesser. Behov for færre skæreolier, hvilket reducerer lageromkostninger
	Egnede til smøring af værktøjsmaskiner og hydrauliksystemer, hvorved ontamineringsproblemer undgås
Ikke-korroderende over for jernholdige og ikke jernholdige legeringer	Glideføringer og emneholdere ruste ikke
Lys gennemsigtig farve	Gør det let at se arbejdsområdet til enhver tid
Antitågeformel	Bidrager til sikrere arbejdsmiljø

Anvendelse

Mobilmet 440 seriens olier anbefales til en lang række krævende bearbejdningsprocesser på metaltyper. Typiske anvendelsesområder omfatter:

- Mobilmet 443: Typiske processer omfatter automatrejebænke, drejning, boring, udbor oprømning, indvendig og udvendig gevindskæring. Den anbefales til alle typer slibearbejder herunder krævende slibning af rustfrit stål og højtlegeret stål.
- Mobilmet 446 og Mobilmet 447: Samme anvendelsesområder som Mobilmet 443 samt krævetandhjulssnekkefræsning, tandhjulsskæring og -skrabning, tandhjuls- og gevindslibning, -fræsning

og -rømning.

- Alle tre Mobilmet 440 klasser: Kan benyttes som universalolier, hvor der kræves en enkelt væsle til smøring af værktøjsmaskiner og som hydraulikvæske.

Typiske egenskaber

Mobilmet® 440-serien	443	446	447
Viskositet, ASTM D 445			
cSt ved 40°C	15.3	32.6	45.9
cSt ved 100°C	3.8	6.0	7.4
Viskositetsindeks, ASTM D 2270	145	132	124
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-33	-24	-33
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	170	190	220
Specifik vægtylde ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	0.86	0.88	0.89
Kobberkorrosion, ASTM D 130, 3 timer ved 100°C, maks.	2A	2A	2A

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogle sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

03-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Alleroed, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved