



Mobil 1™ ESP 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Avanceret fuldsyntetisk motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP 5W-30 avanceret syntetisk motorolie er et udvalgt produkt under Mobil 1™ brandet, verdens førende syntetiske motorolie, der leverer vores ultimative ydeevne og beskyttelse. Mobil 1™ ESP 5W-30 er udviklet til at levere fremragende universal beskyttelse til Euro 6 og tidligere benzin- og dieselmotorer og opfylder overgår kravene fra mange førende bilproducenter.

Mobil 1 holder din motor kørende som ny!

Egenskaber og fordele

Mobil 1 ESP 5W-30 er fremstillet med en patentbeskyttet blanding af avancerede additiver, der er formuleret til at bidrage til enestående renholdelse og slidbeskyttelse og til at være fuldt forenelig med dieselpartikelfiltre (DPF'er) og benzinkatalysatorer (CAT'er).

Egenskaber	Reelle og mulige fordele
Lavt askeindhold	Hjælper med at mindske partikelophobning i dieselpartikelfiltre
Lavt svovl- og fosforindhold	Hjælper med at mindske forgiftning af benzinkatalysatorer
Effektive renholdende egenskaber	Hjælper med at mindske aflejringer og slamdannelse, hvilket giver en ren motor lang levetid
Glimrende termisk og oxidativ stabilitet	Reducerer olieældning, hvilket resulterer i forlængede olieskiftintervaller og langvarig beskyttelse
Gode lavtemperaturegenskaber	Hurtig opstart i koldt vejr og hurtig beskyttelse, hvilket bidrager til forlænget motorlevetid
Opfylder branchens seneste LSPI-krav til turbo-benzinmotorer med direkte indsprøjtning	Forhindrer fortænding ved lav motorhastighed og drift med højt drejningsmoment

Anvendelsesområder

Mobil 1 ESP 5W-30 anbefales til en bred vifte af personbiler, SUV'er og lette varevogne. Mobil 1 ESP 5W-30 er udviklet til moderne højeffektive benzin-, diesel- og hybridbiler fra Porsche, BMW, Volkswagen, Opel og Mercedes-Benz samt til japanske og koreanske biler, der specifikt kræver en SAE 5W-30 viskositetsgrad og opfylder type specifikationer, som olien understøtter og giver mulighed for forlængede olieskiftintervaller, hvor det anbefales af producenten.

• Mobil 1 ESP 5W-30 er en motorolie med lavt askeindhold (mid SAPS) til at hjælpe med at beskytte efterbehandlingssystemer udviklet til at begrænse motoremissioner. Den opfylder eller overgår fuldt ud ACEA C3 industristandarden og er velegnet til drift og beskyttelse af motorer og efterbehandlingssystemer i køretøjer, der kræver ACEA C2. Den giver dog kun det brændstøfokonomipotentiale, der kræves af C3- og ikke C2-klassificeringen.

• Mobil 1 ESP 5W-30 opfylder eller overgår kravene i 'API SP' industristandarden og bidrager derfor til reducere LSPI (Low Speed Pre-Ignition), hvilket gør det foretrukket valg til moderne, downsized turbo-benzinmotorer med direkte indsprøjtning.

• Mobil 1 ESP 5W-30 er særlig velegnet til ekstreme forhold, hvor mineralsk olie ofte ikke kan vise samme ydeevne.

• Mobil 1 ESP 5W-30 anbefales ikke til totaktsmotorer eller flymotorer, med mindre dette specielt er godkendt af fabrikanten.

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:
BMW Longlife 04
MB-Godkendelse 229.31
MB-Godkendelse 229.51
MB-Godkendelse 229.52
OV 040 1547 – D30
OV 040 1547 – G30
Porsche C30
VW 504 00
VW 507 00

Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:
FIAT 9.55535-S3
Anbefalet af ExxonMobil til anvendelser, der kræver ACEA C2

Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SP
ACEA C3

Typiske egenskaber og specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 5W-30
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-42
Sulfateret aske, masse%, ASTM D874	0,8
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234

Egenskaber	
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445	67
HTHS-Viskositet ved 150° C 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,5
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445	11,9
Densitet ved 15,6° C, g/ml ASTM D4052	0,851
Viskositetsindeks, ASTM D2270	175

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefaling for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre and angivet.

10-2023
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect pro performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without nc All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intende override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved