



Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Avanceret fuldsyntetisk motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil 1™ er verdens førende syntetiske motoroliemærke, som giver den absolut bedste ydelse og beskyttelse vi kan tilbyde.

Mobil 1 FS 0W-40 avanceret fuldsyntetisk motorolie er udviklet til den nyeste benzin- og diesel-motorteknologi (uden dieselpartikelfiltre eller DPF'er) og i fremragende all-round ydeevne. Den sikrer fremragende renholdelse og slidbeskyttelse. Mobil 1 FS 0W-40 sikrer at din motor kører som ny under alle kørselsforhold.

Egenskaber og fordele

Mobil 1 FS 0W-40 er fremstillet af en egenudviklet blanding af specielt højtydende syntetiske baseolier tilsat et præcist balanceret additivsystem.

- Opfylder eller overstiger de nyeste fabrikant- og branchegodkendelser
- Giver fremragende universal ydeevne
- Fremragende egenskaber ved lave temperaturer, som giver hurtig beskyttelse af motoren ved start
- Forbedrede friktionsegenskaber, som fremmer brændstoføkonomien
- Giver hurtig beskyttelse med reduceret slid og aflejringer i motoren selv under de mest ekstreme kørselsforhold
- Giver fremragende renholdelse af beskidte motorer

Anvendelsesområder

Takket være det intensive udviklingssamarbejde med ledende bilfabrikanter og anvendelsen af den seneste smøremiddelteknologi, anbefales Mobil 1 0W-40 til i typer moderne biler, og vil bidrage til at give uovertruffen ydeevne selv under meget krævende kørselsforhold.

- Den seneste motorteknologi, herunder motorer med turboladere og direkte indsprøjtning, diesel- (uden DPF'er) og hybridbiler
- Højtydende motorer
- De fleste kørselsforhold, fra lette til ekstreme

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.

Specifikationer og godkendelser

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser: |
| MB-godkendelse 229.3                              |
| MB-godkendelse 229.5                              |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:</b> |
| Porsche A40                                              |
| VW 502 00                                                |
| VW 505 00                                                |
| Nissan Genuine Performances                              |
| AVTOVAZ (LADA biler)                                     |
| BMW Longlife 01                                          |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Dette produkt anbefales til anvendelser der kræver:</b> |
| API CF                                                     |
| VW 503 01                                                  |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dette produkt opfylder eller overstiger kravene i:</b> |
| API SN                                                    |
| API SM                                                    |
| API SL                                                    |
| API SJ                                                    |
| API SN PLUS                                               |
| API SP                                                    |
| ACEA A3/B4                                                |
| AAE (STO 003) gruppe B7                                   |
| Ford WSS-M2C937-A                                         |
| FIAT 9.55535-M2                                           |
|                                                           |

Typiske egenskaber og specifikationer

| Egenskaber                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Viskositetsklasse                                             | SAE 0W-40 |
| Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445             | 70,8      |
| Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445            | 12,9      |
| Flydepunkt, °C, ASTM D97                                      | - 60      |
| Mini-Rotary Viscometer, viskositet, -40° C, mPa.s, ASTM D4684 | 21600     |
| HTHS-Viskositet ved 150° C 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,6       |

| Egenskaber                                    |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Fosfor, masse%, ASTM D4951                    | 0,1   |
| Sulfateret aske, masse%, ASTM D874            | 1,34  |
| Basetal, mgKOH/g, ASTM D2896                  | 12,6  |
| Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 226   |
| Densitet ved 15° C, g/cm3, ASTM D4052         | 0.846 |

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefaling for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet angivet.

03-2024  
ExxonMobil Nordic  
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway  
Gydevang 39-41  
DK-3450 Alleroed, Denmark  
Tel: +45 45 99 02 10  
Fax : +45 45 99 02 80  
[www.exxonmobil.no](http://www.exxonmobil.no)

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved