



**Mobil 1 Racing 2T**  
Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark  
Fuldsyntetisk totaktsmotorolie med avanceret ydeevne

Produktbeskrivelse

Mobil 1 Racing 2T er en fuldsyntetisk totaktsmotorolie med avanceret ydeevne. Den er udviklet til at OPFYLDE OG OVERGÅ de høje krav der stilles til højty motorcykler, snescootere, kædesave og andre totaksmotorer med magert olie/brændstofforhold

Mobil 1 Racing 2T er forforyndet for at lette blanding, når den hældes i brændstof.

Egenskaber og mulige fordele

Mobil 1 Racing 2T kombinerer høj ydeevne syntetiske baseolier med en avanceret additiv teknologi til at bidrage til at give fremragende motor renhed i stem udstødningsventil områder, god slidbeskyttelse og smøreevne ved høje temperaturer og eliminer røgudvikling. Dette smøremiddel er udviklet til at i forventningerne under selv de mest krævende driftsforhold.

De vigtigste egenskaber og mulige fordele omfatter:

| Karakteristika                               | Reelle og mulige fordele                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fremragende slidbeskyttelse                  | Længere levetid for kritiske motorkomponenter                                                                                                                                                |
| Overlegne smøreevne                          | Hjælper med at beskytte mod slid og sammenbrændt motor                                                                                                                                       |
| Glimrende termisk og oxidativ stabilitet     | Enestående renseevne, hvilket hjælper med at give længere levetid for tænderør og ventiler, mindre forekomst af fastsiddend mpelringe, stempeltætning og forhindrer problemer med fortænding |
| Fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber | Længere levetid                                                                                                                                                                              |
| Forhindrer fortænding                        | Hjælper med at forlænge stempellevetid                                                                                                                                                       |
| Røgfri udstødning                            | Overlegen emissionskontrol                                                                                                                                                                   |

Anvendelse

Mobil 1 Racing 2T anbefales til smøring af totaktsmotorer, der benyttes i de mest højtydende motorcykler, snescootere og kædesave med magert olie/brændstoff. Den er ideel til brug, hvor der anbefales præstationsstandarder i henhold til API TC eller JASO FD. Produktet hjælper med at yde en fremragende præstation, selv de barskeste driftsforhold.

Specifikationer og godkendelser

| Mobil 1 Racing 2T opfylder eller overgår KRAVENE I DE følgende industrispecifikationer |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| API                                                                                    | TC             |
| ISO                                                                                    | E-GC / E-GD    |
| JASO                                                                                   | FC, FD         |
| SAE                                                                                    | Grad 1, Grad 2 |

Typiske egenskaber

| Mobil 1 Racing 2T       |      |
|-------------------------|------|
| Viskositet (ASTM D 445) |      |
| cSt ved 40°C            | 83   |
| cSt ved 100°C           | 12,7 |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Mobil 1 Racing 2T                        |       |
| Viskositetsindeks                        | 154   |
| Sulfataske, vægt-% (ASTM D 874)          | 0,15  |
| Flydepunkt, °C (ASTM D 97)               | -42   |
| Flammepunkt, °C (ASTM D92)               | 100   |
| Vægtfylde ved 15,6 °C g/ml (ASTM D 4052) | 0,884 |

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigt når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

01-2023  
ExxonMobil Nordic  
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway  
Gydevang 39-41  
DK-3450 Alleroed, Denmark  
Tel: +45 45 99 02 10  
Fax : +45 45 99 02 80  
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)  
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved