



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Højtydende motorolie

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er en højtydende motorolie udviklet til at opfylde Volvo Car Corporations motoroliespecifikation VCC RBS0-2AE 0W-20.

Egenskaber og fordele

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er en motorolie med lavt askeindhold og en HTHS-viskositet (High Temperature High Shear) på over 2,75 cP.

Væsentlige egenskaber og fordele:

- Opfylder eller overgår ACEA C5 industristandarden og bidrager dermed til motorens brændstofeffektivitet og beskytter de emissionsreducerende systemer.
- Opfylder eller overgår API SP industristandarden og bidrager dermed til beskytte nedslidte TDI-benzinmotorer mod bankning og/eller slid, når de kører v hastighed og højt drejningsmoment.
- Fremragende lavtemperaturegenskaber til pålidelig og hurtig motorstart og beskyttelse i koldt vejr.

Anvendelsesområder

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er velegnet til moderne højeffektive benzin-, diesel- og hybridbiler fra Volvo samt til japanske og koreanske biler, der sp kræver en SAE 0W-20 viskositetsgrad og enhver af de specifikationer, som olien understøtter.

- Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 anbefales ikke til ældre bilmotorer, der er udviklet til motorolier med højere viskositet.

Se altid efter i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende godkendelser:	
VOLVO RBS0-2AE 0W-20	
Dette produkt opfylder eller overgår kravene i:	
API SP	
ACEA C5	

Egenskaber og specifikationer

Egenskaber	
Viskositetsklasse	SAE 0W-20

Egenskaber	
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-42
Densitet ved 15° C, g/ml ASTM D1298	0,844
Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	222
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm2/s, ASTM D445	42,1
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm2/s, ASTM D445	8,7
Viskositetsindeks, ASTM D2270	196

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre ar angivet.

11-2023
ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Alleroed, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved