



Mobil™ Gear Oil FE 75W

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Gearolie til manuelle gear i biler

Produktbeskrivelse

Mobil Gear Oil FE 75W er en højtydende gearoliefremstillet af mineral baseolier af høj kvalitet og et avanceret additivsystem, der opfylder Peugeots og Citroëns specifikation. Mobil Gear Oil FE 75W er specielt udviklet til PSAs (Peugeot / Citroën) manuelle gearkasser med integrerede differentialer. Dette produkt erstatter Mobil Gear Oil BV 75W-80 fuldstændigt.

Egenskaber og fordele

Mobil Gear Oil FE 75W er modstandsdygtig over for høj temperatur og oxidation, giver letflydenhed ved lave temperaturer og glat gearskifte. Mobil Gear Oil FE 75W giver brændstofbesparelser (*) sammenlignet med Mobil Gear Oil BV 75W-80 (PSA påfyldningshenvisning B71 2330 fra fabrikken), samtidig med at den samme effektive holdbarhed opretholdes.

(*) den anslåede brændstofbesparelse fra PSA Peugeot Citroën beløber sig til 0,45 % pr. kørecyklus i MVEG (Motor Vehicle Emissions Group) på gearkasser af typen MC, BE og ML sammenlignet med Mobil Gear Oil BV 75W-80. [HM1]

Anvendelsesområder

Mobil Gear Oil FE 75W er den eneste gearolie, der anvendes til fabrikspåfyldning af alle manuelle gearkasser fra Peugeot og Citroën, der installeres i PSA-modeller i Europa. Den er også fuldt ud bagudkompatibel og velegnet til brug i alle eksisterende manuelle gearkasser i Peugeot og Citroën i Europa.

Specifikationer og godkendelser

Dette produkt har følgende fabrikantgodkendelser:
PSA B71 2310

Typiske egenskaber

Mobil Gear Oil FE 75W	
SAE klasse	75W
Kinematisk viskositet 100 °C cSt ASTM D445	6,4
Kinematisk viskositet 40 °C cSt ASTM D445	35
Viskositetsindeks ingen ASTM D2270	134
Flydepunkt °C ASTM D97	-45
Densitet 15,6 °C g/cm ³ ASTM D4052	0,882

Sundhed og sikkerhed

Sikkerhedsanbefalinger for dette produkt findes i sikkerhedsdatabladet, som kan ses på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle her anvendte varemærker er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber medmindre andet er angivet.

ExxonMobil Nordic
Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway
Gydevang 39-41
DK-3450 Allerød, Denmark
Tel: +45 45 99 02 10
Fax : +45 45 99 02 80
www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved