



MOBILUBE PTX 75W90

Mobil Passenger Vehicle Lube , Denmark

Akselolie

Produktbeskrivelse

Mobilube PTX er en universal SAE 75W-90 gearolie, udviklet til at give høj ydeevne til Porche 911 transaksler. Letflydenhed ved lave temperaturer kombineret med højtemperaturstabilitet sikrer særdeles god slidbeskyttelse i disse transaksler under mange forskellige driftsforhold.

Egenskaber og fordele

Kombinationen af syntetisk baseolieteknologi og specielle højtydende additiver, er blevet omhyggeligt formuleret til at opfylde Porches krav til letflydenhed ved lave temperaturer. Den giver også fremragende kompatibilitet og 'skifteevne' for synchromesh, og yder samtidig fremragende slidbeskyttelse.

Mobil PTX giver de følgende fordele:

- Fremragende letflydenhed ved lave temperaturer letter gearskifte ved kolde driftsforhold sammenlignet med konventionelle SAE 80W-90 og 75W-90 olier.
- Fremragende kompatibilitet og holdbarhed ved anvendelse i synchromesh.
- God termisk og oxidationsstabilitet.

Fremragende slidbeskyttelse under nogle af de mest krævende forhold.

Specifikationer & godkendelser

MOBILUBE PTX 75W-90 har de følgende godkendelser:	
Godkendt TE-ML 11	X

Ifølge ExxonMobil ligger Mobilube PTX 75W-90 på følgende kvalitets niveau	
API GL-4	X
API GL-5	X

Typiske egenskaber

MOBILUBE PTX 75W-90	
Viskositet	
cSt ved 100°C	14,5
cSt v/40°C	77,6
Viskositetsindeks	195
Flammepunkt, °C	226
Flydepunkt, °C	- 60

MOBILUBE PTX 75W-90	
Densitet, kg/m ³	849

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljømæssige hensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil logotypen og Pegasusdesignet er varemærker, der tilhører ExxonMobil Corporation eller et af deres datterselskaber

03-2020

ExxonMobil Nordic

Affiliate of ExxonMobil Nordic AS, Norway

Gydevang 39-41

DK-3450 Allerød, Denmark

Tel: +45 45 99 02 10

Fax : +45 45 99 02 80

www.exxonmobil.no

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved