



Mobil Delvac™ Super 1400E 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube , Austria

Hochleistungs-Dieselmotorenöl

Produktbeschreibung

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 ist ein Hochleistungsöl für Dieselmotoren, das einen Schutz von Dieselmotoren unter schweren Betriebsbedingungen in Nutzfahrzeugen und Baumaschinen bietet. Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 wird von ExxonMobil für ein breites Spektrum von Anwendungen unter schweren Betriebsbedingungen in Nutzfahrzeugen, im Bergbau, Baugewerbe, Steinbruch und in der Landwirtschaft empfohlen.

Eigenschaften und Vorteile

Eigenschaften	Vorteile
Thermische und Oxidationsbeständigkeit	Schutz vor Schlamm- und Ablagerungen
Hohe alkalische Reserve	Schutz vor Ablagerungen
„Stay-in-Grade“-Scherstabilität	Trägt zu geringerem Ölverbrauch und zum Verschleißschutz bei
Ausgezeichnetes Detergier-/Dispergierverhalten	Trägt zum Schutz und zur Reinhaltung der Motoren bei
Verträglichkeit mit Motorkomponenten	Längere Lebensdauer der Dichtungen

Anwendungen

Von ExxonMobil empfohlen für den Einsatz in:

- Saug- und Turbo-Dieselmotoren führender japanischer, europäischer und amerikanischer Hersteller gemäß den Empfehlungen der Betriebsanleitung
- Leicht- und Schwertransport im Straßenverkehr
- Mobile und stationäre Geräte im Bau, Bergbau, Steinbruch und in der Landwirtschaft

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerzulassungen:
MTU Ölkategorie 1

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:
Renault Trucks RD
Renault Trucks RD-2
VOLVO VDS-2
ACEA A2
ACEA B2

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen:

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:

API SJ

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 15W-40
Sulfatasche, Masse %, ASTM D874	1,1
Flammpunkt, °C, ASTM D92	230
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,5
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	106
Pourpoint, °C, ASTM D97	-27
Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896	9,7
Viskositätsindex, ASTM D2270	140
Spezifische Dichte, 15 C/15 C, ASTM D4052	0,881
Cold-Cranking Simulator, scheinbare Viskosität @ -20 C, mPa.s, ASTM D5293	6150

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

12-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG


B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die

Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichmaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

The ExxonMobil logo is displayed in white on a dark background. It consists of the word "Exxon" in a bold, sans-serif font, followed by "Mobil" in a similar font, with a small registered trademark symbol.A row of four logos is shown in white on a dark background. From left to right: the "Exxon" logo, the "Mobil" logo, the "Esso" logo (a circle with the word "Esso" inside), and the "XTO ENERGY" logo (the letters "XTO" in a large, stylized font with "ENERGY" in a smaller font below it).

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved