



Mobilcut 320-New

Mobil Industrial , Austria

Wassermischbare Metallbearbeitungsflüssigkeit

Produktbeschreibung

Mobilcut ist das Markenzeichen für wassermischbare Hochleistungs-Kühlschmierstoffe von Mobil Industrial Lubricants. Die chlorfreien Produkte der Mobilcut werden mit qualitativ hochwertigen Grundölen, Additiven und Emulgatoren formuliert und bieten zuverlässige Leistung für eine breite Palette Zerspanungsoperationen. Sie können mit Wässern unterschiedlichen Härtegrades angesetzt werden, zeigen nur geringe Schaumneigung und bieten lang anhalt Korrosionsschutz für Maschinen und Werkstücke. Wartungsarm und stabil,Mobilcut Produkte sind pflegeleicht und von Natur aus stabil. Sie wurden für mc Metallbearbeitungsbetriebe entwickelt, in denen lange Gebrauchsdauer, ausgezeichnete Zerspanungsleistung sowie Gesundheits- und Umweltaspekte w Faktoren für eine gesteigerte Produktivität sind. Diese Produkte werden als Konzentrat geliefert und müssen vor Gebrauch mit Wasser angesetzt werden. Alle Pr der Mobilcut Reihe sind frei von Formulierungskomponenten, die Formaldehyd abspalten (FAD).

Mobilcut 320-New ist ein borfreier, hochwertiger, synthetischer, wassermischbarer Kühlschmierstoff für allgemeine Schleifoperationen an Stahl und Gusseisen, bei eine hohe Oberflächengüte, herausragende Kühlung und ein geringe Neigung zur Schaumbildung die primären Anforderungen sind.

Eigenschaften/Vorteile

Die Mobilcut Reihe wurde maßgeschneidert, um die Produktivität moderner Metallbearbeitungsbetriebe zu steigern. Sie bietet u.a. fol Hochleistungseigenschaften:

| Eigenschaften                                                            | Vorteile                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabile Emulsionen und Lösungen                                          | Einfache Anwendung und Pflege                                                        |
| Von Natur aus langzeitstabil                                             | Verlängert die Lebensdauer der Betriebsfüllung und reduziert unangenehme Gerüche     |
| Geringe Neigung zur Schaumbildung                                        | Verbesserte Leistung, selbst in Hochdrucksystemen                                    |
| Bildet keine klebrigen Rückstände                                        | Verbessert die Maschinensauberkeit                                                   |
| Schützt sehr wirkungsvoll vor Korrosion                                  | Reduziert die Maschinenwartung und die Notwendigkeit zur Nachbearbeitung Werkstücken |
| Gute Trennbarkeit von Feinstpartikeln                                    | Verbessert die Filtrierbarkeit und die Oberflächengüte                               |
| Breiter Anwendungsbereich                                                | Verringert die Sortenvielfalt und die Lagerbestände                                  |
| Verträglich mit Hochleistungs-Bettbahnölen der Mobil Vactra Oil No Reihe | Einfache Trennung und Entfernung von Fremdölen                                       |
| Geruchsneutral                                                           | Verbessert die Bedingungen am Arbeitsplatz                                           |

Anwendungen

Mobilcut 320-New: Mineralölfreier Kühlschmierstoff mit Grundölen auf Basis der ExxonMobil SHC Synthese Technologie, der vorwiegend für das Schleifen von Sta Gusseisen empfohlen wird. Nicht geeignet für Hartmetall. Die Flüssigkeit ist eine chemische Lösung. Wasserhärtebereich: 0 bis 20 °dH, 40°dH in der Anwe möglich. Die Refraktometerzahl beträgt 1,4.

Empfohlene Konzentrationen für typische Anwendungen:

- Schleifen von niedrig legierten Stählen: 5-8%
- Schleifen von Kohlenstoffstählen: 8-10%

Rundschleifen & Flatschleifen: 5-8%

Spezifikationen / Freigaben

| Eigenschaften                                            |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Aussehen, AA.Lab.101                                     | Gelbe Flüssigkeit    |
| Aussehen, 5,0% in 20° dH Wasser, AA.Lab.101              | Klar und farbneutral |
| Kinematische Viskosität bei 20°C, mm2/s, DIN EN ISO 3104 | 70                   |
| Dichte 15°C, kg/m3, DIN EN ISO12185                      | 1085                 |
| pH-Wert 5,0% in 20°dH Wasser, DIN 51369                  | 9,5                  |

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitsempfehlungen für dieses Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.asp>

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbun Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

11-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.  
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 Antwerpen  
Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstell verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedocl beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erh Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesell unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden geleg vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleicherr hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang v ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichn mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved