



## Mobilgear SHC XMP Series

Mobil Industrial, Austria

Gear Oil

### Beschreibung

Die Produkte der Mobilgear™ SHC XMP-Reihe sind synthetische Hochleistungsindustriegeriebeöle für optimalen Anlagenschutz und optimale Öllebensdauer unter extremen Bedingungen. Die Mobil-Polyalphaolefin-(PAO)-Technologie wurde ausgewählt aufgrund ihrer außergewöhnlichen thermischen Oxidationsbeständigkeit, des natürlichen hohen Viskositätsindex, der ausgezeichneten Tieftemperaturfließfähigkeit und der Abwesenheit von in Mineralöl vorkommenden unerwünschten Verbindungen. Der hohe Viskositätsindex und der niedrige Reibungskoeffizient tragen zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs in vielen Getrieben bei. Die Schmierstoffe der Mobilgear SHC XMP Reihe enthalten ein fortschrittliches, sorgfältig zusammengestelltes Patent-Additivsystem, das entwickelt wurde, um für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen herkömmliche Verschleißerscheinungen, wie Fressen und gegen Graufleckigkeit zu sorgen. Zusätzlich bieten sie, verglichen mit konventioneller Getriebeölchemie, das Potenzial für eine verbesserte Wälzlagerschmierung. Mobilgear SHC XMP Produkte bieten gegenüber konventionellen Getriebeölen außergewöhnlichen Rost- und Korrosionsschutz, auch in Anwendungen, die Schutz gegen Salz- und saurem Vandalismus erfordern. Diese Produkte weisen eine hervorragende Filterlebensdauer auf, sogar bei moderater Nässe, und sind hervorragend verträglich mit Eisen- und Buntmetallen auch bei hohen Temperaturen.

Mobilgear SHC XMP Schmierstoffe sind empfohlen für geschlossene Industriegeriebe mit Stahl-auf-Stahl Stirn- und Kegelrädern. Sie sind sehr empfohlen für Anwendungen, bei denen Graufleckigkeit auftreten könnte: speziell schwer belastete Getriebe mit oberflächengehärteten Zahnpaarungen. Sie können auch eingesetzt werden in Getriebeanwendungen, bei denen extrem tiefe und/oder hohe Temperaturen anzutreffen sind oder bei denen Korrosionsgefahr besteht.

Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften, einschließlich der Widerstandsfähigkeit gegen Graufleckigkeit, ihrer Leistungsfähigkeit bei schwierigen Anwendungen über den breiten Temperatureinsatzbereich, genießen die Mobilgear SHC XMP Produkte einen wachsenden guten Ruf unter Kunden und führenden Herstellern rund um die Welt.

### Eigenschaften/Vorteile

Die Schmierstoffe der Mobil SHC Marke sind rund um die Welt anerkannt und geschätzt für ihre Innovation und ihr hervorragendes Leistungsvermögen. Die von unseren Forschern entwickelten Synthetikprodukte symbolisieren unser ständiges Engagement, fortschrittlichste Technologien für die Entwicklung und Herstellung überdurchschnittlicher Schmierstoffe zu nutzen. Ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung der Mobilgear SHC XMP-Reihe war der enge Kontakt zwischen unseren Wissenschaftlern und Anwendungsspezialisten mit führenden Herstellern, um zu gewährleisten, daß die von uns angebotenen Produkte eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit für die sich ständig weiterentwickelnden Konstruktionen und Betriebsbedingungen absichern.

Unsere Arbeit mit Anlagenerbauern hat geholfen, die Ergebnisse unserer eigenen Labortests, die die hervorragende Leistungsfähigkeit der Schmierstoffe der Mobil SHC XMP Reihe zeigen, zu bestätigen. Nicht zuletzt gehört zu den Vorteilen, die sich bei der Zusammenarbeit mit den führenden Herstellern gezeigt haben, die Widerstandsfähigkeit gegenüber Graufleckigkeit. Diese Zusammenarbeit hat auch die rundherum ausgewogenen Leistungsvorteile für die neue Mobilgear SHC XMP-Technologie dargelegt, einschließlich eines breiten Temperatureinsatzbereiches.

Mit dem Ziel des verbesserten Schutzes gegen Graufleckigkeit haben unsere Produktentwickler eine patentierte Kombination von Additiven entwickelt, die die Getriebe gegen herkömmliche Getriebeverschleißmechanismen als auch gegen Graufleckigkeit schützen. Als synthetische Grundöle wurden eigene PAOs ausgewählt, um herausragende Öllebensdauer, geringe Ablagerungen und Widerstandsfähigkeit gegen thermische, oxidative und chemische Zersetzung sowie andere wichtige Leistungsmerkmale zu bieten. Die im wachsfreien Grundöl begründeten Tieftemperatureigenschaften, die für Mineralöle unerreichbar sind, erschließen viele neue Anwendungsmöglichkeiten bei tiefen Außentemperaturen. Die Mobilgear SHC XMP-Reihe bietet folgende Eigenschaften und Vorteile:

| Eigenschaften   | Vorteile   |
|---|--|
| Hervorragender Schutz gegen Graufleckigkeit als auch gegen Fressen                | Verlängerte Getriebe- und Lagerlebensdauer bei geschlossenen Getrieben unter extremen Bedingungen hinsichtlich Belastung, Geschwindigkeit und Temperatur |
|   | Reduzierte Ausfallzeiten und weniger Wartung, was besonders wichtig für schwer zugängliche Getriebe ist  |
| Sehr gute Alterungsstabilität bei hohen Temperaturen                              | Verlängerte Öllebensdauer und Ölwechselintervalle reduzieren den Ölverbrauch und Personalkosten  |
| Niedriger Reibungskoeffizient des PAO-Grundöles                                   | Reduzierter Energieverbrauch und niedrigere Betriebstemperaturen   |
| Hoher Viskositätsindex der Grundöle   | Möglichkeit sowohl bei hohen als auch tiefen Temperaturen zu arbeiten besonders bei entfernten Anwendungen ohne Ölheizung oder Kühlmittel                |
| Ausgezeichneter Rost- und Korrosionsschutz und sehr gute Demulgierereigenschaften | Problemloses Arbeiten bei hohen Temperaturen oder bei Anwesenheit von Wasser   |
|   | Hervorragend mit Buntmetallen verträglich  |

| Eigenschaften   | Vorteile  |
|---|---|
| Herausragende Filterlebensdauer, auch bei Anwesenheit von Wasser                          | Weniger Filterwechsel und reduzierte Wartungskosten |
| Sehr gut verträglich mit üblichen Getriebematerialien und Getriebeölen auf Mineralölbasis | Leichter Umstieg von vielen Mineralölprodukten      |

## Anwendung

Obwohl die Mobilgear SHC XMP-Reihe mit Mineralölprodukten verträglich ist, sollte eine Vermischung aufgrund der Performanceeinbuße vermieden werden. D wird empfohlen, vor dem Wechsel zu einem Produkt der Mobilgear SHC XMP-Reihe das System gründlich zu reinigen und zu spülen, um die Performance maximal zu erreichen. Die Produkte der Mobilgear SHC XMP-Reihe sind vollsynthetische Hochleistungsindustriegeriebeöle für optimalen Schutz und Öllebensdauer gerade unter extremen Bedingungen. Sie wurden speziell entwickelt für den Schutz gegen Graufleckigkeit in modernen, einsatzgehärteten Getrieben den Einsatz bei niedrigen und hohen Außentemperaturen. Typische Anwendungen sind:

- Windturbinen, insbesondere hoch- und stoßbelastete Einheiten, schlecht zugängliche und bei extremen Umgebungstemperaturen arbeitende Einheiten
- Getriebe in Kunststoffextrudern
- Moderne hochbelastete Getriebe in der Papier-, Stahl-, Öl-, Textil-, Holz- und Zementindustrie, wenn lange Ölwechselfristen gefordert sind.

## Spezifikationen/Freigaben

| Mobilgear SHC XMP erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | 320 | 460 |
|--|-----|-----|
| AGMA 9005-EO2 EP   | X   | X   |
| DIN 51517-3, 2009-06   | X   | X   |

## Typische Produktdaten

| Mobilgear SHC XMP Reihe  | 320     | 460     |
|--|---------|---------|
| ISO Viskositätsklasse  | 320     | 460     |
| Viskosität, ASTM D 445   |         |         |
| mm <sup>2</sup> /s bei 40°C  | 335     | 460     |
| mm <sup>2</sup> /s bei 100°C   | 38,3    | 48,7    |
| Viskositätsindex, ASTM D 2270  | 164     | 166     |
| Pourpoint, °C, ASTM D 97   | -38     | -36     |
| Flammpunkt, °C, ASTM D 92  | 242     | 232     |
| Dichte bei 15,6°C, kg/l, ASTM D 1298   | 0,860   | 0,860   |
| Grauflektentest, FVA 54,   |         |         |
| Schadenskraftstufe   | 10      | 10      |
| GFT-Klasse   | Hoch    | Hoch    |
| FZG Schadenskraftstufe, DIN 51345 (mod), A/16.6/90,  | 14+     | 14+     |
| VKA-Test, ASTM D 4172, Verschleißkalotte mm (mod. 1800 min <sup>-1</sup> , 20kg, 54°C, 60 Minuten) | 0,25    | 0,25    |
| Korrosionsschutz, ASTM D665, Salzwasser  | Erfüllt | Erfüllt |
| Demulgiervermögen, ASTM D 1401, Zeit bis 40/37/3 bei 82°C, Minuten                                 | 10      | 10      |
| Schaumverhalten, ASTM D 892, Seq. II, ml/ml  | 0/0     | 0/0     |

## Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird bei diesem Produkt keine Gesundheitsgefährdung erwartet, sofern es gemäss dessen vorgesehenen Anwen eingesetzt wird und die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt befolgt werden. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei I Verkaufs-Kontakt oder via Internet verfügbar. Dieses Produkt sollte nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden und muss unter Beach der örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgt werden.

Das Mobil Warenzeichen, das Pegasus Design und Mobilgear SHC XMP sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

02-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Hersteller verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung je nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite u [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen h Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellsc unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden geleger vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleicherm hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang we ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnun mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved