Mobil 1™ FS X2 5W-50

Mobil passenger vehicle lube , Belgium

Fortschrittliches Motorenöl auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™

Produktbeschreibung

Mobil 1™ FS x2 5W-50 ist ein Hochleistungs-Motorenöl auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™ von Mobil 1™, der weltweit führenden Mar Hochleistungs-Motorenöle, die ultimative Leistung und Schutz bietet.

Mobil 1™ FS x2 5W-50 wurde entwickelt, um einen ausgezeichneten Rundumschutz für Motoren zu bieten, die unter herausfordernden Bedingungen betrieben w Es eignet sich für Hochleistungs- und Motorsportanwendungen, die Motorenöle mit hoher Viskosität erfordern, und erfüllt die spezifischen Anforderungen Fahrzeuge auch über 100.000 km.

Ob im Rennsport oder im normalen Fahrbetrieb, trägt Mobil 1™ FS x2 5W-50 zu hoher Motorleistung und zum Schutz für ein hervorragendes Fahrerlebnis bei. Mit 1 läuft Ihr Motor immer wie neu!

Eigenschaften und Vorteile

Mobil 1™ FS x2 5W-50 kombiniert eine urheberrechtlich geschützte Mischung aus Hochleistungs-Grundölen auf Basis der Mobil SHC-Synthese-Technologie™, einem präzise abgestimmten Komponentensystem angereichert sind. Sie bietet einen verstärkten schützenden Ölfilm bei hohen Temperaturen und gewähr hervorragende Fließeigenschaften bei tiefen Temperaturen. Sein vollständiges SAPS-Additivsystem trägt ebenfalls zu einer ausgezeichneten Reinigungsleistung Schutz des Motors vor Verschleiß und zur Schmierung bis zu einem maximalen Ölwechselintervall von 20.000 km bei.

- Hervorragender Schutz für Ihren Motor, da es hilft, die Bildung schädlicher Ablagerungen zu verhindern.
- Verbesserte Reinigungstechnologie für Pkw mit mehr als 100.000 km Laufleistung.
- Verbesserter Schutz bei unterschiedlichen Kraftstoffqualitäten.
- Viskosität bei tiefen Temperaturen (SAE 5W), um den Motor beim Kaltstart zu schützen.
- Viskosität bei hohen Temperaturen (SAE 50) für die Bildung eines starken Schmierfilms zum Schutz vor Verschleiß und zur Verringerung des Ölverbrauchs od Ölaustritt bei Motoren mit hoher Laufleistung.
- Verhindert das Auftreten von Frühzündungen bei niedrigen Drehzahlen und den Verschleiß der Steuerkette in Motoren mit Benzindirekteinspritzung und Turb (GTDI).

* Leistungsvermögen im Vergleich mit Standard-Branchentests, die Kraftstoffe verwenden, die für die Förderung von Schlammbildung entwickelt wurden.

Anwendungen

Mobil 1™ FS x2 5W-50 eignet sich für die neueste Generation von stark motorisierten Fahrzeugen mit Otto- und Dieselmotoren (ohne Partikelfilter), mit Turbolade Ansaugung sowie für ältere Ottomotoren, die hochviskose Motorenöle nach den früheren API-Standards benötigen.

- Es eignet sich gut für Anwendungen im Motorsport und unter extremen Fahrbedingungen (hohe Temperaturen und Lasten, Abschleppen von Fahrzeugen u.äm).
- Mobil 1™ FS x2 5W-50 bietet auch den zusätzlichen Schutz, den ältere Fahrzeuge und solche mit höherer Laufleistung (> 100 000 km) eventuell benötigen.

Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der empfohlenen Viskosität, die Spezifikationen und Ölwechselintervalle für Ihr kor Fahrzeug.

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerfreigaben:
MB Approval 229.3

Dieses Produkt hat die folgenden Herstellerfreigaben:
Porsche A40

Dieses Produkt wird für Anwendungen empfohlen, welche die folgenden Freigaben erfordern:
API CF
FIAT 9.55535-M2

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
API SJ
API SL
API SM
API SN
API SN PLUS
API SP
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
LEXUS LFA Service-Füllung

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 5W-50
Viskosität bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445	18,6
Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445	112
Viskositätsindex, ASTM D2270	185
HTHS-Viskosität bei 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,3
Pourpoint, °C, ASTM D97	-39
Flammpunkt, °C, ASTM D92	225
Gesamtbasenzahl (TBN), mg KOH/g, ASTM D2896	13
Dichte bei 15,6 °C, g/ml (ASTM D4052)	0,841

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psim abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbunde Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

10-2022

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BV
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellur verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jec nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort r erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.c
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen ha Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesellsc unser, wir und ihre stellenweise als verkürtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden geleger vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleicherma hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang we ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnur mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved