



Mobilube LS 85W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Switzerland

Limited Slip Gear Lubricant

Beschreibung

Mobilube LS 85W-90 ist ein spezielles Kraftfahrzeug-Hinterachsgetriebeöl der SAE Viskositätsklasse 85W-90, hergestellt auf Basis ausgewählter Grundöle in Verbindung mit einem speziell auf Limited Slip Differentiale (Lamellensperrdifferential) abgestimmtes Additivsystem. Dieses Schmiermittel wird von ExxonMobil für den Einsatz in Anwendungen empfohlen, die die API GL-5 Spezifikation erfordern, wie z.B. stark beanspruchte Differentiale, Achsen und Endantriebe, bei denen extreme Druck- und Stoßbelastungen erwartet werden.

Eigenschaften/Vorteile

Heutige Kraftfahrzeuganwendungen stellen höhere Leistungsanforderungen an Getriebeöle. Höhere Geschwindigkeiten, höhere Drehmomente, härtere Belastungen und die Tauglichkeit für den Einsatz in Sperrdifferentialen erfordern verbesserte Formulierungen, um die Lebensdauer der Differentiale zu verlängern und die Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Längere Wartungsintervalle stellen zusätzliche Anforderungen an die Getriebeöle. Mobilube LS 85W-90 erfüllt diese Anforderungen. Zu seinen wichtigsten Vorteilen zählen:

| Eigenschaften | Vorteile |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hervorragende Reibeigenschaften | Effektive Funktion der Sperrdifferentialie |
| Gute thermische und Oxidationsstabilität | Vermindert Ablagerungen und verlängert die Standzeiten von Getriebe, Lagern und Dichtungen |
| Verschleißschutz und Schutz gegen Fressen | Erhöhtes Lasttragevermögen und reduzierte Betriebskosten |
| Wirkungsvoller Rost-, Verfärbungs- und Korrosionsschutz | Reduziert Verschleiß und Wartungskosten |
| Gute Tieftemperaturfließfähigkeit | Reduziert Verschleiß und erleichtert den Kaltstart |
| Gutes Antischaumverhalten | Gewährleistung der erforderlichen Schmierfilmdicke zur Verschleißreduzierung |
| Verträglich mit typischen Dichtungen | Minimiert Leckage und Verschmutzung |

Anwendung

Von ExxonMobil empfohlen für den Einsatz in:

- Speziell für Sperrdifferentialie, Achsen und Endantriebe, wo API-GL-5 gefordert ist.
- PKW, leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Busse und Vans.
- Bau- und Arbeitsmaschinen im Baugewerbe, im Bergbau und in Steinbrüchen sowie in der Landwirtschaft..
- Andere industrielle und Kraftfahrzeuganwendungen einschließlich Hypoidgetrieben, wenn Bedingungen wie hohe Geschwindigkeit/Stoßbelastung, hohe Geschwindigkeit/niedriges Drehmoment und/oder niedrige Geschwindigkeit/hohes Drehmoment vorherrschen.
- Erstbefüll-, Nachfüll- und Wechselöl für gekapselte Kraftfahrzeuggetriebe, für die SAE 85W-90 Limited Slip Getriebeöle empfohlen werden.
- Nicht geeignet für Getriebe oder Transaxle-Getriebe, für die Motorenöle oder Automatikgetriebeöle empfohlen sind.

Spezifikationen/Freigaben

| Mobilube LS 85W-90 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von: | |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| API GL-5 | X |
| ZF TE-ML 05C/12C/16E | X |

Typische Produktdaten

| Mobilube LS 85W-90 | |
|------------------------------------|--------|
| SAE Klasse | 85W-90 |
| Viskosität, ASTM D 445 | |
| mm ² /s bei 40°C | 153 |
| mm ² /s bei 100°C | 15,3 |
| Viskositätsindex, ASTM D 2270 | 100 |
| Pourpoint, °C, ASTM D 97 | -36 |
| Flammpunkt, °C, ASTM D 92 | 216 |
| Dichte bei 15°C, kg/l, ASTM D 4052 | 0,90 |

Gesundheit, Sicherheit, Umwelt

Aufgrund der vorliegenden Informationen wird bei diesem Produkt keine Gesundheitsgefährdung erwartet, sofern es gemäss dessen vorgesehenen Anwendung eingesetzt wird und die empfohlenen Vorsichtsmassnahmen aus dem Sicherheitsdatenblatt befolgt werden. Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage bei Ihrem Verkaufs-Kontakt oder via Internet verfügbar. Dieses Produkt sollte nur für den dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden und muss unter Beachtung der örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgt werden. Giftklasse: frei BAGT Nr.: 611500

Das Mobil Warenzeichen und Pegasus Design sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Niederlassungen.

04-2020

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG


B-2030 Antwerpen

Belgium

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermassen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved