



Mobil Antifreeze

Mobil Ancillary , Germany

Hochleistungs-Antifreeze

Produktbeschreibung

Mobil Antifreeze ist ein Hochleistungs-Frostschutzmittelkonzentrat, das vor der Verwendung mit maximal 75% Wasser verdünnt wird.

Eigenschaften und Vorteile

Mobil Antifreeze enthält Mono-Ethylenglykol und bietet über eine Dauer von zwei Jahren Frostschutz im Winter und Schutz vor Überhitzung im Sommer.

Anwendung

Mobil Antifreeze wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen die einen BS6580-1992-Qualitätsstandard erfordern. Mobil Antifreeze muss vor der Verwendung mit Wasser verdünnt werden. Es verträgt auch hartes Wasser und kann vor dem Einfüllen ins Kühlsystem mit regulärem Leitungswasser gemischt werden. Abwässer von Bergbau, Meerwasser, Brackwasser, Salzlauge und industrielle Abwässer müssen jedoch vermieden werden.

| Wasserbeschaffenheit | |
|-------------------------|------------------|
| Härte, °dGH (mmol/l) | 0 - 20 (0 - 3,6) |
| Chloridgehalt, ppm max. | 100 |
| Sulfatgehalt, ppm max. | 100 |

Tabelle zur Verdünnung

| Antifreeze | Wasser | Frostschutz |
|------------|--------|-------------|
| 33 % | 67 % | -18 °C |
| 50 % | 50 % | -36 °C |
| 60 % | 40 % | -52 °C |

Spezifikationen und Freigaben

| | |
|--|--|
| Mobil Antifreeze wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen: | |
| BS6580-1992 | |

Typische Produktdaten

| Mobil Antifreeze | |
|-------------------------------------|------|
| Farbe | Blau |
| Dichte bei 20 °C, g/cm ³ | 1,13 |
| Siedepunkt, °C | >165 |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Mobil Antifreeze | |
| Flammpunkt, °C | > 115 |
| pH-Wert | 7,7 |
| Reserve-Alkalinität (M/10HCl), ml | 21 |
| Wassergehalt, % max. | 5 |

Gesundheit und Sicherheit

Auf Grundlage der verfügbaren Informationen verursacht dieses Produkt keine gesundheitlichen Schäden, wenn es, wie in der Anwendung vorgesehen, verwendet und wenn den Empfehlungen im Sicherheitsdatenblatt Folge geleistet wird. Sicherheitsdatenblätter sind auf Wunsch in Ihrem Verkaufsbüro oder auf dem Internet erhältlich; oder werden je nach gesetzlichen Vorschriften direkt vom Verkäufer an Kunden ausgehändigt. Dieses Produkt sollte nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwendet werden. Das Produkt muss unter Beachtung aktueller Umweltvorschriften entsorgt werden.

Das Mobil Firmenlogo und das Pegasus Design sind Markenzeichen der Exxon Mobil Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.

This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen


Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: <https://www.mobil.com/de/de-de/kontakt>

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionsabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstellung in verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoch nicht beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com

Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen haben Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulierungen wie Konzern, Gesellschaft, unser, wir und ihre stellenweise als verkürzte Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden gelegentlich vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleichermaßen hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang werden ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftsbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichnungen mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

ExxonMobil



© Copyright 2003–2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved