Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Germany

Hochleistungsmotorenöl

Produktbeschreibung

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 ist ein Leichtlaufmotorenöl auf Basis der hochwertigen Mobil SHC-Synthese-Technologie™ mit geringem Aschegehalt . Es entwickelt um Lebensdauer und Effizienz von Automobil-Abgasreinigungssystemen in Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotoren zu verlängern und beizubehalte

Eigenschaften und Vorteile

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 trägt dazu bei, die Effizienz der Abgasreinigungssysteme sowohl in Diesel- als auch in Benzinfahrzeugen zu erhalten. Erm längeren Betrieb bei erhöhten Temperaturen ohne oxidierende Öleindickung und Ölabriss Sorgt für eine ausgezeichnete Fließfähigkeit bei tiefen Temperature einen leichten Kaltstart und eine schnelle Ölzirkulation im Motor ermöglicht.

Eigenschaften	Vo
Hilft, die Effizienz der Abgasreinigungssysteme sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinfahrzeugen zu erhalten.	
Ermöglicht längeren Betrieb bei erhöhten Temperaturen ohne oxidierende Öleindickung und Ölabriss.	
Sorgt für eine ausgezeichnete Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen, was einen leichten Kaltstart und eine schnelle Ölzirkulation im Motor ermöglicht.	

Anwendungen

Mobil Super™ 3000 XE1 5W-30 wurde dazu entwickelt, den aktuellsten Spezifikationen für Motorenöle der größten Automobilhersteller zu entsprechen und ist n modernsten Dieselpartikelfiltern sowie allen Benzinkatalysatoren kompatibel. Es bietet herausragende Leistung sowohl bei tiefen, als auch sehr Betriebstemperaturen und schützt den Motor vor Verschleiß, Schlammbildung und Ablagerungen. Es ist das empfohlene Produkt für den Einsatz in BMW Fahrze die BMW LL-04 Spezifikation erfordern.

Spezifikationen und Freigaben

Dieses Produkt hat die folgenden Freigaben:
MB 229.52
BMW Longlife 04
MB 229.31
MB 229.51

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
ACEA C3
API SL
API SM
API SN

Dieses Produkt erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
API SN PLUS

Typische Produktdaten

Eigenschaft	
Viskositätsklasse	SAE 5W-30
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm^2/s, ASTM D445	12,0
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm^2/s, ASTM D445	69,2
Dichte bei 15 °C, g/cm3, ASTM D4052	0,85
Pourpoint, °C, ASTM D97	-39
Flammpunkt, offener Tiegel nach Cleveland, °C, ASTM D92	232
Sulfatasche, Masse%, ATSM D874	0,8
Phosphor, Masse %, ASTM D4951	0,08

Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

Gesundheits- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt finden Sie im Sicherheitsdatenblatt, das Sie unter http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psim abrufen können.

Alle in diesem Dokument verwendeten Marken sind Markenzeichen oder eingetragene Marken der Exxon Mobil Corporation oder eines der mit ihr verbun Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

08-2023
ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA.
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union.

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)
POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgium

Sollten Sie Fragen zu Mobil Produkten oder Services haben, wenden Sie sich bitte an unser Technical Helpdesk: https://www.mobil.com.de/de-de/kontakt

Typische Eigenschaften sind solche die mit normalen Produktionabweichungen erlangt werden and stellen keine Spezifikation dar. Aufgrund der Herstell verschiedenen Schmierstoffmischanlagen sind auch unter normalen Herstellungsbedingungen Produktabweichungen zu erwarten, die die Produktleistung jedoc beeinträchtigen. Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne weitere Benachrichtigung ändern. Möglicherweise sind einige Produkte vor Ort nicht erh Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen ExxonMobil Kontakt oder besuchen Sie unsere Internetseite unter www.exxonmobil.com
Unsere US-amerikanische Muttergesellschaft, die Exxon Mobil Corporation, hat in ihrem Konzernverbund zahlreiche Tochtergesellschaften, viele von ihnen Namen, die die Begriffe Esso, Mobil oder ExxonMobil enthalten. Aus Vereinfachungsgründen werden diese Begriffe sowie Formulieungen wie Konzern, Gesell unser, wir und ihre stellenweise als verkürtze Bezugnahme auf bestimmte Gesellschaften oder Gruppen von Gesellschaften verwandt. Ebenso werden geleg vereinfachende Beschreibungen gewählt, um globale oder regionale operative Einheiten bzw. global oder regional organisierte Sparten zu bezeichnen. Gleicher hat ExxonMobil Geschäftsbeziehungen zu Tausenden von Kunden, Lieferanten, Behörden, Pächtern und andere Geschäftspartnern. In diesem Zusammenhang v ebenfalls aus Vereinfachungsgründen Begriffe wie Unternehmen, Partner und andere verwandt, um eine Geschäftbeziehung zu kennzeichnen. Derlei Bezeichn mögen nicht in jedem Falle exakt die konkrete Rechtsbeziehung widerspiegeln.

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved