



Mobil™ Transmission Fluid 75W

Mobil Commercial Vehicle Lube , Bolivia

Lubricante Mobil para vehículos de pasajeros, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Fluido para transmisiones manuales automotrices.

Descripción del producto

Mobil™ Transmission Fluid 75W es un aceite para engranajes de alto rendimiento compuesto por una mezcla de aceites base minerales de alta calidad y un sistema avanzado de aditivos.

Propiedades y Beneficios

Mobil™ Transmission Fluid 75W es resistente a las altas temperaturas y protege contra la oxidación, lo cual brinda un excelente flujo en frío y un cambio de marchas suave.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API GL-4

Propiedades y valores típicos

Propiedad	
Grado	SAE 75W
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	6,9
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	231
Densidad a 15°C, g/ml, ASTM D4052	0,85
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-45
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	37

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2024

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved