



Mobil 1 V-Twin 20W-50

Mobil passenger vehicle lube , Caribbean

Aceite totalmente sintético y del más avanzado desempeño para motores de cuatro tiempos

Descripción del producto

El aceite Mobil 1 V-Twin 20W-50 es un avanzado aceite para motores de motocicletas de cuatro tiempos. Este producto ayuda a proporcionar un nivel inigualable de desempeño exigido por las motocicletas de alto desempeño de hoy día. Este producto ayuda a mantener las motocicletas funcionando de manera limpia y pro incluso bajo severas condiciones de operación como las carreras de motos.

Propiedades y Potenciales Beneficios

El aceite Mobil 1 V-Twin 20W-50 combina la tecnología de bases sintéticas de alto desempeño con un sistema de aditivos precisamente balanceado para proporcionar una extraordinaria limpieza del motor, excelente protección contra el desgaste a altas temperaturas y una sumamente efectiva protección contra la corrosión. El usar Mobil 1 V-Twin 20W-50 con regularidad ayuda a mantener la máxima salida de potencia debido al inherentemente sólido desempeño y protegidos por la tecnología de aceites sintéticos. Este aceite especialmente diseñado para motores de motocicletas ayuda a proporcionar un desempeño sin igual bajo severas condiciones que se consiguen en las carreras de motos, las condiciones de operación con enfriamiento de aire y cualquier condición de conducción, moderada hasta severa. Las características claves y potenciales beneficios incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Propiedades de fricción optimizadas	Consistente potencia debido a la reducción en las pérdidas por fricción. Un balance optimizado en general del desempeño del motor y del ahorro en el consumo de combustible.
Excepcional protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida del motor
Excepcional estabilidad térmica y protección contra la oxidación	Protección de película fluida a todas las temperaturas de operación, desde moderadas hasta severas, que reduce al mínimo la formación de depósitos, sobre todo a las altas temperaturas de operación encontradas en los motores enfriados por aire
Excepcionales propiedades a bajas temperaturas	La efectiva lubricación a bajas temperaturas ambientales permite un fácil arranque, la más rápida protección contra el desgaste y menor exigencia sobre el sistema eléctrico
Excelente capacidad detergente y dispersante	Excepcional limpieza del motor y una operación suave y confiable
Efectiva protección contra la herrumbre y la corrosión	Larga vida útil de los componentes críticos del tren de válvulas y de los cojinetes

Aplicaciones

El aceite Mobil 1 V-Twin 20W-50 está específicamente recomendado para lubricar motores de motocicletas de cuatro tiempos en motocicletas de alto desempeño que cumplen o exceden los niveles de calidad estándar de la industria.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil 1 V-Twin 20W-50 cumple o excede las siguientes especificaciones de la industria:	
API	S.

Mobil 1 V-Twin 20W-50 es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:	
API	SH, SG, CF

Características típicas

Mobil 1 V-Twin 20W-50	
-----------------------	--

Mobil 1 V-Twin 20W-50	
Grado SAE	20W-50
Density, g/ml @ 15.6°C (ASTM D4052)	0.87
Punto de inflamación, °C, ASTM D 93	214
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97	-42
Kinematic Viscosity, cSt @ 40°C (ASTM D445)	172.3
Kinematic Viscosity, cSt @ 100°C (ASTM D445)	20.8
Viscosity Index	142
Cold Cranking, cP (ASTM D5293)	7500@ -15°C
Pumping, cP (ASTM D4684)	14,000 @ -20°C

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las qu destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad del Material (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, cuidado de proteger el medio ambiente.

Mobil, Mobil 1 y el diseño del Pegasus son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation o una de sus afiliadas

09-2019
ExxonMobil de Colombia S.A.
Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación no en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las ent locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved