



Mobil Special 40 y 50

Mobil passenger vehicle lube , Caribbean

Aceite para Motores para un Desempeño Adicional

Descripción del producto

La serie Mobil Special 40 and 50 son aceites monogrado de servicio pesado para motores diseñados fundamentalmente para ser utilizados en motores automotrices de gasolina de vehículos pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas. También pueden ser utilizados en motores diesel de antigua data en vehículos comerciales y equipos de contratistas para los que se especifica un aceite para motor API CC. Están formulados a partir de aceites base minerales de alta calidad y de un sistema de aditivos para proporcionar lubricación a los motores de combustión interna.

Propiedades y Beneficios

- Protección contra el desgaste y la corrosión
- Bajo consumo de aceite
- Menores costos de inventario para operaciones de flotas mixtas.

Aplicaciones

Los aceites Mobil Special 40 and 50 Series son recomendados para la lubricación de motores de gasolina más antiguos en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y equipos agrícolas, para los que se especifica un aceite API SF, al igual que para motores diesel más antiguos en vehículos comerciales y equipos de contratistas para los que se especifica un aceite API CC. También pueden ser utilizados en aplicaciones hidráulicas y de engranajes si el fabricante aprueba el uso de aceites monogrado para motores.

Especificaciones y Aprobaciones

Los aceites Mobil Special 40 and 50 son recomendados por ExxonMobil para aplicaciones en las que se requiere:	40	50
API SF/CC	X	X

Características típicas

Propiedades de Mobil Special 40 and 50		
Grado SAE	40	50
Viscosidad @ 100°C, cSt, ASTM D 445	15,5	19,6
Número base total, mg KOH/g, ASTM 2896	7,1	7,1
Cenizas sulfatas, peso %, ASTM D 874	0,82	0,82
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	247	241
Punto de fluidez, °C, ASTM D 97	-21	-21

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del Boletín de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del

producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil y diseño del caballo volando son marcas de ExxonMobil Corporation o de alguna de sus afiliadas.

09-2019

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved