



**RONEX™ MP**  
Mobil grease , Central America  
Grasa

Descripción de producto

RONEX™ MP es una grasa multipropósito elaborada a base de aceites minerales y un complejo de litio que puede utilizarse en una amplia gama de aplica automotrices e industriales. La grasa RONEX MP tiene un buen desempeño en un amplio rango de temperaturas y proporciona moderas propiedades de capaci carga, propiedades de presión extrema, resistencia al agua, estabilidad ante la oxidación y protección contra la corrosión y la herrumbre. Es una grasa con certifi NLGI GC-LB para usarse en cojinetes de ruedas y chasis.

Características y posibles beneficios

RONEX MP ofrece las siguientes características y posibles beneficios

- Excelente resistencia a la degradación debido a las altas temperaturas que permiten brindar una larga vida útil y ayudar a extender los intervalos entre lubrica con grasa.
- Sus mejoradas propiedades de presión extrema y de anti desgaste ayudan a proteger las superficies móviles contra el desgaste, lo cual conduce a una prolo vida útil de los componentes.
- Excelente desempeño a temperaturas altas y bajas ayudan a reducir al mínimo los problemas para dosificar la grasa en climas fríos.
- Buenas propiedades de resistencia al agua para un desempeño confiable de la grasa en ambientes acuosos hostiles.

Aplicaciones

Ronex MP es una grasa multipropósito recomendada por ExxonMobil para aplicaciones industriales y automotrices tales como.

- Industrial - Cojinetes lisos y con elementos rodantes
- Automotores - Camiones ligeros, autobuses y aplicaciones para la construcción que requieren un grasa con calificación NLGI GC-LB como:
  - o Rodamientos de ruedas
  - o Rótulas
  - o Puntos de lubricación del chasis

Especificaciones y aprobaciones

| RONEX MP atiende o excede los requerimientos de: | RONEX MP |
|--------------------------------------------------|----------|
| NLGI GC/LB                                       | X        |
| DIN 51825: (2004-06)                             | KP2K-30L |

| RONEX MP tiene las siguientes aprobaciones de fabricantes: | RONEX MP |
|------------------------------------------------------------|----------|
| FORD WSS-M1C267-A1                                         | X        |

Propiedades típicas

| RONEX MP                                 |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Grado NLGI                               | 2                 |
| Tipo de espesante                        | Complejo de litio |
| Color, visual                            | Verde             |
| Penetración, trabajada, 25°C, ASTM D 217 | 280               |

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| RONEX MP                                           |      |
| Punto de goteo, °C, ASTM D 2265                    | 280  |
| Viscosidad del aceite mineral, ASMT D 445          |      |
| cSt @ 40°C                                         | 115  |
| Ensayo de desgaste 4- bolas, ASTM D 2266, Scar, mm | 0.5  |
| Carga soldadura 4- bolas, ASTM D 2596, Kg          | 250  |
| Carga Timken OK, ASTM D 2509, lb                   | 45   |
| Prevención de la corrosión, ASTM D 1743            | Pasa |
| Protección contra el óxido, IP 220, Agua destilada | 0-0  |
| Corrosión tira de cobre, ASTM D 4048               | 1A   |

Salud y Seguridad

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está des y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al C Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el ambiente.

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias.

09-2019  
ExxonMobil de Colombia S.A.  
Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia  
(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación nc en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las ent locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved