



Mobilube XHP 75W-80

Mobil Commercial Vehicle Lube , Chile

Fluido de desempeño extremadamente alto para transmisiones manuales

Descripción del producto

Mobilube XHP 75W-80 es un lubricante de desempeño extremadamente alto para transmisiones diseñado para las transmisiones manuales de servicio pesado de generación utilizadas en los vehículos comerciales y automóviles que transitan en ruta. Este lubricante está formulado a base de aceites seleccionados y un paquete avanzado de aditivos que mejora el desempeño de los cambios, la fluidez a baja temperatura y permite mantener la viscosidad a temperatura elevada. Mobilub 75W-80 está formulado con una reserva de desempeño aumentada para aplicaciones que requieren un servicio API GL-3/4.

Características y beneficios

La tecnología de hoy en día ha mejorado ampliamente las capacidades de desempeño de la carga, velocidad y control de los vehículos que transitan en ruta mediante diseños innovadores de los trenes de accionamiento. Estos diseños han aumentado las exigencias para los lubricantes. En el caso de las transmisiones manuales de servicio pesado, el control de la fricción, la reducción del desgaste, la estabilidad térmica, la estabilidad ante el corte, la inhibición del óxido y la corrosión, y la protección de los sellos son características que deben estar equilibradas en la medida óptima para brindar una mayor vida útil de los engranajes y el sincronizador, un control de los cambios, economía de combustible, y alta capacidad de carga en un rango amplio de aplicaciones. Mobilube XHP 75W-80 tiene un desempeño excepcional en las transmisiones manuales de los modelos actuales y los anteriores. Los beneficios claves incluyen:

Características	Ventajas y beneficios potenciales
Excelente desempeño anti desgaste para soportar carga, y presiones extremas	Mayor vida útil de la transmisión y menores costos operativos
Excelente protección contra la formación de depósitos y lacas	Mayor vida útil de los sellos y mayores intervalos de service y cambio de aceite
Máxima protección contra la corrosión del cobre y sus aleaciones	Protege y aumenta la vida útil de los sincronizadores mientras brinda un desempeño máximo de los cambios
Efectiva protección térmica y contra la oxidación a temperaturas operativas elevadas	Reduce el desgaste y los costos de mantenimiento
Excelente estabilidad ante el corte	Mantiene una viscosidad y resistencia de la película lubricante efectivas durante la operación severa
Excelente fluidez a baja temperatura	Cambios más fáciles y suaves. Arranque más rápido
Mayor capacidad de servicio	Menores costos operativos y mayor productividad

Aplicaciones

- Recomendado por ExxonMobil para el uso en:
- Transmisiones manuales de servicio pesado y cajas de engranajes que requieren un nivel de desempeño API GL-3/4
 - Camiones de servicio liviano y pesado que transitan en ruta, colectivos, vans y automóviles
 - Aplicaciones que requieren un service más prolongado y garantías

Especificaciones y aprobaciones

Mobilube XHP 75W-80 es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieren:
API GL-3/4
MAN 341 Tipo E3

Propiedades típicas

Mobilube XHP 75W-80	
Grado SAE	75W-80
Viscosidad, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	52.2
cSt @ 100°C	9.5
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	168
Punto de escurrimiento, °C, ASTM D 97	-45
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	226
Densidad @ 15°C kg/l ASTM D 4052	0.87

Salud y seguridad

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está des y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al C Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus, Mobilube y XHP son marcas registradas de ExxonMobil Corporation, o una de sus afiliadas.

09-2019
COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación nc en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las ent locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

Xtreme

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved