



Serie Mobil Rarus™ 400

Mobil Industrial , Colombia

Lubricantes para compresores de aire

Descripción del producto

La Serie Mobil Rarus™ 400 es una línea de lubricantes sin cenizas y de desempeño premium para compresores de aire diseñado para cumplir con los más es requisitos de los fabricantes más importantes de compresores. Estos lubricantes están formulados con aceites base minerales de alta calidad y un sistema de aditi alto desempeño diseñado para proporcionar una excepcional protección y confiabilidad en compresores que operan bajo condiciones moderadas a se Proporcionan una excelente protección contra el desgaste y la capacidad de reducir los costos de mantenimiento mediante la minimización de los problemas equipos y de los depósitos y arrastres a las operaciones aguas abajo. Debido a su alta capacidad de carga FZG nominal, los lubricantes de la Serie Mobil Rarus 4l lubricantes excepcionales para sistemas de compresores que emplean engranajes y cojinetes, lo cual los hace una excelente opción para cárteres y como lubricante cilindros.

Propiedades y beneficios

El uso de los aceites de la Serie Mobil Rarus 400 puede resultar en compresores más limpios y con menores niveles de depósitos en comparación con los : minerales convencionales, lo cual resulta en períodos de operación más largos entre intervalos de mantenimiento. Su excelente estabilidad térmica y ante la oxi permite alargar de manera segura la vida útil de los mismos y a la vez controlar la formación de lodos y depósitos. Son lubricantes que poseen una insuperable prot al desgaste y a la corrosión aumentando el desempeño y la vida del compresor.

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Baja formación de cenizas y carbón	Mejor desempeño de las válvulas. Menores depósitos en las líneas de descarga. Menores posibilidades de incendios y explosiones en los sistemas de descarga. Desempeño mejorado del compresor
Excepcional estabilidad térmica y ante la oxidación	Mayor vida útil del aceite Mayor vida útil de los filtros. Menores costos de mantenimiento
Alta capacidad de carga	Menor desgaste de los anillos, cilindros, cojinetes y engranajes
Excelente separación del agua	Menor arrastre a los equipos aguas abajo. Menor formación de lodos en el cárter y en las líneas de descarga. Menos taponamientos de los coaguladores Menores posibilidades de formación de emulsiones
Protección eficaz contra la herrumbre y la corrosión	Mejor protección de las válvulas y menor desgaste de los anillos y cilindros

Aplicaciones

Los aceites de la Serie Mobil Rarus 400 son recomendados para compresores de aire de una etapa y de múltiples etapas. Son particularmente efectivos para la ope continua a altas temperaturas. La máxima temperatura del aire comprimido, según DIN 51506, es de 220 °C. Son adecuados para compresores alternativos y rot siendo los grados más bajos de viscosidad usados principalmente en los compresores rotativos. Los aceites de la Serie Rarus 400 son recomendados para unidad un historial de exceso de degradación del aceite, mal desempeño de las válvulas o formación de depósitos. Son compatibles con todos los metales utilizado: construcción de compresores y con los elastómeros compatibles con aceites minerales utilizados en los sellos, anillos O y empaquetaduras.

Los aceites de la Serie Mobil Rarus 400 no están diseñados ni recomendados para utilizarse en compresores de aire para aplicaciones de respiración.

Los siguientes tipos de compresores ha mostrado un excelente desempeño con los aceites de la Serie Mobil Rarus 400:

- Cárters y cilindros de compresores de aire alternativos
- Compresores de tornillo rotativo
- Compresores de aspa rotativa
- Compresores axiales y centrífugos
- Sistemas de compresores con engranajes y cojinetes críticos
- Compresores de aplicaciones móviles y estacionarias

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:	424	425	426	427	429
DIN 51506:1985-09 VDL	X	X	X	X	X

Propiedades y especificaciones

Propiedad	424	425	426	427	429
Grado	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Corrosión de la tira de cobre, 3 h, 100 C, Clasificación, ASTM D130	1B	1B	1A	1B	1A
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D1298	0,866	0,873	0,877	0,879	0,886
Desgaste abrasivo FZG, etapa de carga de falla, A/8.3/90, ISO 14635-1	12	11	12	11	11
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	236	238	251	264	269
Espuma, secuencia I, estabilidad, ml, ASTM D892	0	0	0	0	20
Espuma, secuencia I, tendencia, ml, ASTM D892	10	20	0	30	430
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	5,4	6,9	8,9	11,6	14,7
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	32	46	68	104,6	147,1
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento A, ASTM D 665			PASA	PASA	PASA
Características de prevención de la herrumbre; Procedimiento B, Clasificación, ASTM D665	PASA	PASA	PASA		
Prevención de la herrumbre; Procedimiento B, Clasificación, ASTM D665				PASA	PASA
Índice de viscosidad, ASTM D2270	105	105	105	100	100

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmot.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación no y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambio previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
EXXON MOBIL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved