



Mobil Super™ 1000 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Lubricante Mobil para vehículos de pasajeros

Descripción del producto

Mobil Super™ 1000 20W-50 le llega a usted de la mano de los fabricantes de Mobil 1. Este aceite mineral premium para motores está diseñado para prolongar la vida útil del motor y satisfacer las necesidades de mantenimiento más exigentes de su vehículo.

Propiedades y beneficios

- Apto para la mayoría de los motores de gasolina japoneses y coreanos
- Mejora la eficiencia del motor reduciendo el preencendido a bajas revoluciones (LSPI)
- Protección prolongada contra la formación de depósitos
- Protección del motor durante el arranque
- Ayuda a combatir los lodos

Aplicaciones

Mobil Super 1000 20W-50 ha sido formulado para usarse en casi todos los tipos de vehículos. ExxonMobil recomienda el aceite Mobil Super 1000 Everyday Protection especialmente para la conducción diaria en condiciones normales.

- Casi todas las tecnologías de motores de gasolina
- Vehículos de pasajeros, camionetas deportivas, camiones ligeros y furgonetas
- Condiciones de operación normales
- Aptos para utilizarse en una amplia gama de condiciones de temperatura

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo en particular.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SM

API SN

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SN PLUS

API SP

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	167
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	19,5
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	252
Densidad @ 15 C g/ml, ASTM D4052	0,87

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

06-2023

Organización Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved