



Mobil Super Moto™ Scooter 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite de alto rendimiento para motores de escúteres de cuatro tiempos

Descripción del producto

Mobil Super Moto™ Scooter 10W-30 es un aceite de alto rendimiento para motores de escúteres de cuatro tiempos, destinado principalmente para su uso genérico de todo tipo de conducción.

Propiedades y beneficios

Mobil Super Moto™ Scooter 10W-30 combina aceites base de calidad altamente refinados con un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una excelente protección contra el desgaste, la limpieza y la corrosión. Mobil Super Moto™ Scooter 10W-30 está especialmente formulado para los escúteres con el fin de proteger partes críticas del motor.

Propiedades	Ventajas y posibles beneficios
Excelente protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida del motor
Estabilidad térmica y a la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para brindar un funcionamiento más suave
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SL
JASO MB

Propiedades y especificaciones

Propiedad	MOBIL SUPER MOTO SCOOTER 10W-30
Grado	SAE 10W-30
Viscosidad cinemática @ 40° C, mm ² /s, ASTM D445	70.9
Viscosidad cinemática @ 100° C, mm ² /s, ASTM D445	10.57
Índice de viscosidad, ASTM D2270	136
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1.065
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	226
Densidad @ 15° C, g/ml, ASTM D1298	0.8695

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmot/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias menos que se indique lo contrario.

02-2022

Organización Terpel S.A.

Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia

(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved