



Mobil Super™ Synthetic Euro 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Sintético

Descripción del producto

Mobil Super™ Synthetic es un aceite totalmente sintético de alto desempeño para motores, que proporciona una excelente protección a alta temperatura, incluso condiciones severas de operación. Mobil Super Synthetic está diseñado para ayudar a proporcionar larga vida del motor y excepcional protección en vehículos de las edades, superando a nuestros productos de mezclas sintéticas convencionales. Estos aceites proporcionan excelente protección contra lodos, herrumbre y cor en motores bajo condiciones severas de operación y de baja temperatura y proporcionan viscosidad y fluidez óptimas en un amplio intervalo de temperaturas.

Mobil Super Synthetic Euro está disponible en un grado de viscosidad múltiple: SAE 5W-40. Mobil Super Synthetic Euro 5W-40 está clasificado por el American Petroleum Institute (API) como API SN. Esta reivindicación es compatible con los niveles de rendimiento anteriores, como API SM, SL y SJ.

Propiedades y beneficios

- Ayuda a prolongar la vida útil del motor
- Sobresaliente protección contra el desgaste en vehículos de todas las edades
- Excelente protección a altas temperaturas para ayudar a mantener fríos los motores
- Permite la operación prolongada a temperaturas elevadas (hasta 400° F) sin espesamiento oxidativo del aceite ni descomposición del mismo
- Ayuda a controlar el consumo y la pérdida de aceite
- Permite un arranque fácil y rápida circulación del aceite durante el arranque en frío para proteger las partes críticas del motor.
- Formulado específicamente para motores diseñados en Europa
- Protección que va más allá de nuestros productos a base de mezclas de aceites convencionales y sintéticos
- Protección garantizada con la garantía limitada ‘Mobil Super Limited Warranty’ *
- Cumple o excede las más recientes especificaciones de la industria
- API SN Conservador de recursos

Aplicaciones

Mobil Super Synthetic Euro 5W-40 se recomienda para vehículos que requieren un producto con especificaciones europeas. Antes de utilizar los aceites de motor Super Synthetic, consulte el manual del propietario del vehículo para determinar el grado de viscosidad recomendado por el fabricante y clasificación del servicio AI

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
BMW Longlife-01
Aprobación MB 229.3
Aprobación MB 229.5
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296
Porsche A40
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
Este producto cumple o excede los requisitos de:

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SJ
API SL
API SM
API SN
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
API CF
VW 502 00
VW 505 00

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-40
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	13,0
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-39
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	70
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	238
Densidad a 15 °C g/ml, (ASTM D4052)	0,853

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmot/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidi menos que se indique lo contrario.

07-2022
Organización Terpel S.A.
Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación nc en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonM viste www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este document destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las ent locales afiliadas a ExxonMobil.



Exxon

Mobil

Esso

XTOL

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved