



## Mobil Super Moto™ Scooter 10W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite de alto rendimiento para motores de escúteres de cuatro tiempos

### Descripción del producto

Mobil Super Moto™ Scooter 10W-30 es un aceite de alto rendimiento para motores de escúteres de cuatro tiempos, destinado principalmente para su uso general en todo tipo de conducción.

### Propiedades y beneficios

Mobil Super Moto™ Scooter 10W-30 combina aceites base de calidad altamente refinados con un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una excelente protección contra el desgaste, la limpieza y la corrosión. Mobil Super Moto™ Scooter 10W-30 está especialmente formulado para los escúteres con el fin de proteger las partes críticas del motor.

Propiedades	Ventajas y posibles beneficios
Excelente protección contra el desgaste	Ayuda a prolongar la vida del motor
Estabilidad térmica y a la oxidación	Ayuda a mantener los motores limpios para brindar un funcionamiento más suave
Buena protección contra la corrosión	Protege los componentes críticos del motor

### Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SL
JASO MB

### Propiedades y especificaciones

Propiedad	MOBIL SUPER MOTO SCOOTER 10W-30
Grado	SAE 10W-30
Viscosidad cinemática @ 40° C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	70.9
Viscosidad cinemática @ 100° C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	10.57
Índice de viscosidad, ASTM D2270	136
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1.065
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	226
Densidad @ 15° C, g/ml, ASTM D1298	0.8695

## Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

02-2022

Organización Terpel S.A.  
Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia  
(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved