



Mobil Delvac™ 25W-50

Mobil Commercial Vehicle Lube , Ecuador

Aceite de alto desempeño para motores diésel

Descripción del producto

Mobil Delvac™ 25W-50 es un aceite para motores diésel de alto desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección en motores diés operan en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac 25W-50 es recomendado para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y ambientes operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones, minera, de la construcción, de explotación de canteras y agrícola.

Propiedades y beneficios

La tecnología de Mobil Delvac 25W-50 ofrece un excelente desempeño tanto en equipos diésel aspirados naturalmente como turboalimentados. Los beneficios incluyen:

| Propiedades                                                                                     | Ventajas y posibles beneficios                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estabilidad térmica y a la oxidación                                                            | Controla la acumulación de lodos y depósitos                                                                                       |
| Reserva de TBN                                                                                  | Control de depósitos y neutralización de ácidos                                                                                    |
| Alta viscosidad y estabilidad ante los esfuerzos de corte que le permite mantenerse en su grado | Menor consumo de aceite, mayor protección contra el desgaste y alta presión de aceite y amplio rango de temperaturas de operación. |
| Excelente detergencia/dispersancia                                                              | Motores más limpios y una mayor vida útil de estos                                                                                 |
| Compatibilidad con los componentes                                                              | Larga vida de empaques y sellos                                                                                                    |

Aplicaciones

- Equipos de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses propulsados por motores diésel de aspiración natural o turboalimentados
- Transporte de servicio ligero y pesado por carretera
- Industrias fuera de carreteras, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura

Especificaciones y aprobaciones

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren: |
| API CD                                                                        |
| API CF-4                                                                      |

Propiedades y especificaciones

| Propiedad                              |            |
|----------------------------------------|------------|
| Grado                                  | SAE 25W-50 |
| Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874 | 0,9        |
| Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052      | 0,895      |

| Propiedad                                                  |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92 | 237  |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445            | 20,5 |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445             | 213  |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97                             | -27  |
| Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896                  | 8,4  |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270                           | 128  |

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

12-2022  
Terpel-Comercial Ecuador Compañía Limitada  
Dirección: Av. Joaquín Orrantía, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas (801-812), Guayaquil – Ecuador.  
Teléfono: +593 42634060

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved