



## Mobil Super™ Multigrado 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Ecuador

Aceite semisintético multigrado de alta calidad para motores de vehículos de pasajeros.

### Descripción del producto

Mobil Super™ Multigrado 20W-50 es un aceite semisintético de alta calidad para motores que cumple con las especificaciones más recientes de la industria automotriz. Este producto está diseñado para proporcionar al motor un alto nivel de desempeño y de protección en la mayoría de las condiciones de operación.

### Propiedades y beneficios potenciales

Protección del motor durante el arranque.

Protección a largo plazo contra el desgaste del motor y la formación de depósitos.

Ayuda a combatir la formación de lodos.

Mobil Super Multigrado 20W-50 ha sido meticulosamente diseñado para cumplir las más estrictas especificaciones requeridas para los motores modernos. Proporciona una muy buena protección del motor y ayuda a prolongar su vida útil.

### Aplicaciones

Mobil Super Multigrado 20W-50 ha sido formulado para utilizarse en prácticamente todos los vehículos. ExxonMobil recomienda este aceite especialmente para la conducción diaria en condiciones normales.

- Prácticamente es adecuado para motores de gasolina de todas las tecnologías.
- Vehículos de pasajeros, SUV, camiones ligeros y furgonetas.
- Condiciones de operación normales.

### Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SP
API SN PLUS
API SN
API SM
API SL
API SJ

## Propiedades y valores típicos

Propiedad	
Grado	SAE 20W-50
Viscosidad a alta temperatura y alto esfuerzo cortante @ 150°C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683	4,9
Viscosidad cinemática @ 40°C, cSt, ASTM D445	167
Viscosidad cinemática @ 100°C, cSt, ASTM D445	19,5
Punto de inflamación, °C, ASTM D92	252
Cenizas, sulfatadas, % peso, ASTM D874	0,7
Densidad a 15°C g/ml, ASTM D4052	0,874
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27

## Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

11-2023

Terpel-Comercial Ecuador Compañía Limitada

Dirección: Av. Joaquín Orrantía, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas (801-812), Guayaquil – Ecuador.

Teléfono: +593 42634060

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved