



Mobil Outboard™ Plus

Mobil Passenger Vehicle Lube , Ecuador

Aceite de desempeño superior para motores fuera de borda de dos tiempos

Descripción del producto

Mobil Outboard Plus es un aceite de alto desempeño para motores de dos tiempos que está diseñado para muchos motores de dos tiempos de alto rendimiento, refrigerados por agua, y utilizados en aplicaciones marinas fuera de borda. Mobil Outboard Plus ofrece motores limpios y un comportamiento compatible con el medioambiente. Mobil Outboard Plus está prediluido para facilitar la mezcla cuando se añade al combustible.

Propiedades y beneficios

Mobil Outboard Plus está formulado a partir de aceites minerales convencionales altamente purificados y un sistema de aditivos dispersantes sin cenizas que proporciona una excepcional protección contra los depósitos en los puertos de escape, la corrosión y el desgaste. El ensuciamiento de las bujías y el preencendido también se minimizan lo cual promueve una operación impecable. El producto es ideal para usarse en modelos de motores de dos tiempos tanto modernos como antiguos. Sus principales propiedades y beneficios incluyen

| Propiedades | Ventajas y beneficios potenciales |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buena estabilidad térmica y ante la oxidación y buen control de los depósitos | Motores más limpios que reducen la adherencia de los anillos y el desgaste abrasivo de los cilindros, prolongan la vida útil del motor y hacen que su operación sea más fiable. |
| Excepcional protección antidesgaste | Prolongada vida útil de los componentes críticos y del motor |
| Excelentes propiedades de protección contra la corrosión | Mayor vida útil del motor |
| Promueve una combustión más limpia y una menor cantidad de depósitos en la zona de combustión | Reduce el ensuciamiento de las bujías y los depósitos de los puertos de escape, lo cual minimiza el preencendido, extiende la vida útil de las bujías y de las válvulas y aumenta la eficiencia del combustible. |
| Buena capacidad a altas y bajas temperaturas | Amplia gama de aplicaciones a temperatura ambiente |
| No es tóxico para la vida marina | No hay efectos secundarios persistentes para la vida marina |

Aplicaciones

Mobil Outboard Plus es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en los modernos motores de dos tiempos de alto rendimiento refrigerados por agua, así como en motores fuera de borda más pequeños o más antiguos. ExxonMobil también recomienda el aceite Mobil Outboard Plus para utilizarse en motores de dos tiempos fabricados por Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan y Tohatsu o cuando se recomienden aceites NMMA TC-W, TC-WII o TC-W3.

ExxonMobil también recomienda el Mobil Outboard Plus para su uso en motores de dos tiempos de servicio ligero a moderado, refrigerados por aire, que se utilizan en cortadoras de césped, sierras de cadena, sopladores de hojas y cortadoras de césped motorizados.

Especificaciones y aprobaciones

| |
|---------------------------------------------------------|
| Este producto cumple o excede los requisitos de: |
| API TC |

Este producto cumple o excede los requisitos de:

NMMA TC-W3

Propiedades y especificaciones

| Propiedad | |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| Color, visual | Azul |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 8,8 |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 52,9 |
| Punto de fluidez, °C, ASTM D97 | -36 |
| Punto de inflamación, copa cerrada Pensky-Martens, °C, ASTM D93 | 100 |

Seguridad e Higiene

<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx> Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

03-2020

Terpel-Comercial Ecuador Compañía Limitada

Dirección: Av. Joaquín Orrantía, Edificio Solaris, Piso 12, Oficinas (801-812), Guayaquil – Ecuador.

Teléfono: +593 42634060

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved