



Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Spain

Aceite de alto desempeño para motores

Descripción del producto

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 es un aceite de alto desempeño y bajo contenido de cenizas para motores diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de vida de servicio prolongada, mientras que continúa contribuyendo con la economía de combustible y una superior limpieza del motor

Propiedades y beneficios

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 ofrece una mejor limpieza del motor y protección contra el desgaste a altas y bajas temperaturas.

Principales propiedades y ventajas:

- Intervalo de servicio prolongado según los requisitos de VW.
- Ayuda a lograr economía de combustible (según ACEA C3).
- Mejorada limpieza interna del motor para mantener la eficiencia del mismo a lo largo de la vida útil del vehículo.
- Rápida circulación y protección.
- Compatibilidad total con la mayoría de los filtros de partículas diésel y convertidores catalíticos

Aplicaciones

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los más recientes requisitos de los motores del grupo VW Audi que requieren prolongados intervalos entre cambios de aceite junto con indicadores electrónicos de servicio con el programa de servicio prolongado entre cambios de aceite de VW.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
VW 507 00
VW 504 00
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.31
Porsche C30
BMW Longlife 04

Este producto cumple o excede los requisitos de:
ACEA C3
API SN

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-30
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,6
Densidad @ 15° C g/ml, ASTM D4052	0,85
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	254
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	12,1
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	72,8
Fósforo, % en masa, ASTM D4951	0,08
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-45

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

09-2020

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved